

5W/50天然气发动机专用油

产品名称	5W/50天然气发动机专用油
公司名称	北京高峰石化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SL/CI-45W/50 SAE等级:SL/CI-4
公司地址	北京市平谷区熊儿寨乡工业小区内
联系电话	13521668589 13701381450

产品详情

型号	SL/CI-4 5W/50	品牌	机械卫士——非凡气度
SAE等级	SL/CI-4	比重	0.88
闪点	220 ()	粘度指数	210
倾点	-40 ()		

“非凡气度”高性能长寿命燃气发动机油

(5w-50)

本品是专门为天然气发动机和油气双燃料发动机设计的独具特色的高性能长寿命全天候产品。

由于日益严重的大气污染，经济性好的清洁燃料——气体燃料得到大力推广。目前，常用的气体燃料有三种：液化石油气（Lpg）、液化天然气（Lng）、压缩天然气（cng）。车辆使用燃气燃料会降低新鲜空气进入汽缸的量，导致发动机动力下降；燃气中所含的硫化物，易引起汽缸、曲轴等部件发生腐蚀。气体燃料不能象液体燃料那样蒸发降温，在燃烧中也没有过量的空气来冷却，发动机温度较高，尤其是怠速空转状态一般高于燃油发动机100 以上。它将导致发动机运动部件，如阀门、摇杆等承受的压力增大，加快磨损。高温还会使油品氧化、硝化，生成油泥、积碳。

“非凡气度”高性能长寿命燃气发动机油采用精制高粘度指数合成基础油，添加含有可在阀门、阀座上形成保护膜的低灰分清洁极压型高抗磨天然气发动机专用复合剂润和而成。

一、产品特点：

- 超长换油周期（建议3万公里换油）；
- -40 低温流动性；
- 节省燃油5%~15%；

- 提速快，提升动力性能；
- 优良的氧化稳定性、超强的压力承载性、抗磨抗氧化性、抗划伤、抗腐蚀性和抗硝化性、优异的活塞和引擎清洁性、低灰分，可防止火花塞堵塞、发动机爆震、黏环、气门积碳、提前点火，保持引擎平稳工作，延长气门、火花塞等动机内部机械寿命；
- 超强的高温稳定性和高温高剪切性，能在普通机油失效分解的极其苛刻的工作环境下为发动机提供完美保护；
- 优异的高低温性能，可避免高速低速交叉行驶、走走停停生成的油泥和高低温沉积物。
- 能够有效抑制油品粘度增加和酸性物质生成，延长油品使用寿命
- 使用气温环境范围：-40 ---+45 。适用于全球范围内全天候全区域四季通用；

一、适用范围：

适用于液化石油气（lpg）、液化天然气（lng）、压缩天然气（cng）和油气双燃料发动机，尤其是重负荷、涡轮增压和自然吸气式燃气发动机。如：卡特皮勒、康明斯、奔驰、曼、潍柴、玉柴、东风、上柴等公司生产的燃气及双燃料发动机和使用燃气或双燃料的大客、双层巴士、现代、捷达、富康等出租车。

二、说明：

目前同类该用途润滑油在国际上还没有统一规格分类，该产品符合api sl/ci-4规格要求。

包装：4l/桶；市场价：258元/桶。

18l/桶；市场价：1100元/桶。