

台湾新鸿同步分流马达DFM-303A-4

产品名称	台湾新鸿同步分流马达DFM-303A-4
公司名称	厦门圣企机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾新鸿:台湾新鸿同步分流马达 DFM-303A-4:型号齐全 台湾:台湾品牌
公司地址	厦门市海沧区钟林里194号501室（注册地址）
联系电话	15159233533

产品详情

厦门圣企机电设备有限公司

联系人：代女士

手机：15159233533（微信）

固话：0592-6081295

QQ：2587258111

邮箱：2587258111@qq.com

DFM-302A-4

DFM-302A-6

DFM-302A-8

台湾HYDROMAX同步分流马达DFM现货供应DFM-302A-11

DFM-302A-13

DFM-302A-14

台湾HYDROMAX同步分流马达DFM现货供应DFM-302A-17

DFM-302A-19

DFM-302A-23

DFM-302A-25

DFM-302A-28

DFM-302A-30

台湾HYDROMAX同步分流马达DFM现货供应DFM-302A-35

DFM-303A-4

DFM-303A-6

DFM-303A-8

DFM-303A-11

台湾HYDROMAX同步分流马达DFM现货供应DFM-303A-13

DFM-303A-14

DFM-303A-17

DFM-303A-19

台湾HYDROMAX同步分流马达DFM现货供应DFM-303A-23

DFM-303A-25

DFM-303A-28

DFM-303A-30

DFM-303A-35

台湾HYDROMAX同步分流马达DFM现货供应DFM-304A-4

DFM-304A-6

DFM-304A-8

DFM-304A-11

DFM-304A-13

台湾HYDROMAX同步分流马达DFM现货供应DFM-304A-14

DFM-304A-17

DFM-304A-19

DFM-304A-23

DFM-304A-25

DFM-304A-28

台湾HYDROMAX同步分流马达DFM现货供应DFM-304A-30

DFM-304A-35

特性:

本系列齿轮泵及马达备有4种型式尺寸,流量可达108 lpm,压力250bar.可多联组合,配合一系列符合SAE、DIN、欧洲标准之心轴、法兰及出入油口组装型式。

经加工后之高抗张铝抗挤型合金本体及压铸前后盖,确保高容积效率,机械效率及低噪音等特性。

Viton材质之油封配件可承受高温之运作。

特殊之无油轴承设计可在高压下运转。

可正转、反转、正反转。

同步马达可多联组合,达到多具油缸同步控制之目的。同步准确度95%,较一般分流阀之70%为佳。

台湾HYDROMAX同步分流马达DFM现货直销技术说明:

液压油使用

以石油系之液压油为主,规格符合ISO or din标准。其他用油,请联系我们

油温及粘度

环境粘度范围: -15 - 80 (5 - 176)

粘度范围: 12cSt - 800cSt

建议使用粘度: 16cSt - 40cSt

过滤精度: 吸油侧 - 60um; 压力侧 - 10 ÷ 25um

台湾HYDROMAX同步分流马达DFM现货直销安装及驱动

安装及驱动齿轮泵时，必须避免径向或纵向之施力。

连轴器必须预留偏差角度，且保持在0.8mm (0.003") TIR之内。

入油口压力

入油口之***低容许压力为0.7bar。

***低转速

每个型式之***低容许压力为：

HGP – 05A 800 rpm

HGP – 1A 500 rpm

HGP – 2A 500 rpm

HGP – 3A 500 rpm

台湾HYDROMAX同步分流马达DFM现货直销

使用油温超过60 140

马达及齿轮泵组装非卧式时

自行变更转向或内部零件时

零件材料之特殊要求、如油封、O型环或前后盖等

台湾HYDROMAX同步分流马达DFM现货直销产品照片：

厦门圣企机电设备有限公司销售台湾HYDROMAX齿轮泵，台湾HYDROMAX同步分流马达，常用型号长期备有

现货，欢迎您来电咨询！采购

以下台湾品牌也有销售

台湾电磁阀全系列.插装阀.台湾台肯油压开关碟式充液阀,台湾新鸿齿轮泵,台湾安颂 台湾旭宏柱塞泵台湾欣三立流量阀，台湾富士零泄漏升降阀，台湾久冈，台湾东峰，台湾福南，台湾油研，台湾金来居，台湾骏全兴，台湾峰昌，台湾油力，台湾机立，台湾峰欣，台湾协刚，台湾全懋，台湾泰焱，品牌附件