

ZDLQ (X)电动合流-分流三通调节阀

产品名称	ZDLQ (X)电动合流-分流三通调节阀
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:ZDLQ (X) 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

ZDLQ (X)电动合流-分流三通调节阀简介 ZDLQ (X)电动合流-分流三通调节阀采用双阀芯上下导向结构，配用电动执行机构机构，阀体为三通结构，即一进两出（分流型），两进一出（合流型），从而达到流体混合升温或降温，或流体不等量分流，满足不同工矿的使用要求。该阀体具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确和维修方便等优点。可用于各种不同的工作条件，特别适用于石油工业热交换器的温度控制系统和其他的各行业的自动化控制系统。本系列产品有常温型、高温型、低温型、调节切断型、波纹管密封型等多种型式。产品公称压力等级有PN1.6、4.0 6.4；阀体口径范围DN20-DN300；适用流体温度-150 ~+560 范围内多种档次；泄露等级氛分为 级、 级、 级；流量特性有直线、等百分比。多种规格可供选择。 ZZDLQ (X)电动合流-分流三通调节阀主零件材料说明

1	阀体	WCB	CF8	CF8M	CF3M
2	阀座	304	304	316	316L
3	阀芯	304	304	316	316L
4	导向套	WCB	CF8	CF8M	CF3M
5	阀盖	WCB	CF8	CF8M	CF3M
6	阀杆	304	304	316	316L
7	填料	PTFE/柔性石墨			
8	弹簧	65Mn	304	316	316L
9	螺母	304	304	316	316L

ZDLQ (X)电动合流-分流三通调节阀结构性能特点

注：常温型：常温型工作温度-20-+200 ，泄露等级为 级。

高温型阀盖增设散热片，可用于介质温度-60-+450 的场合。

波纹管密封型对上下移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。

低温型采用加长阀盖加隔热板结构可于-196 深冷场合。 ZDLQ (X)电动合流-分流三通调节阀主要技术参数

公称通径D20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
N (mm)													
额定合流	6.3	8.5	13	21	34	53	85	135	210	340	535	800	1280
流量分流							85	135	210	340	535	800	1280
系数													
(KV)													
额定行程L	16	25			40			60				100	
(mm)													
公称压力P	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0								
N (MPa)													
执行 PSL	PSL201	PSL202		PSL204	PSL208		PSL312	PSL320					
机构	3810L381LSA-08	381LSA-20		381LSB-30	381LSB-50		381LSC-65	381LSC-160					
型号													
固有流量	直线、等百分比												
特性													
固有可调	30 : 1												
比													
工作温度t	普通型：铸钢-40-250；铸不锈钢-60-250 散热型：铸钢-40-450；铸不锈钢-60-450												
()													
输入信号	0-10mADC、4-20mADC、220VAC (开关信号)												
电源电压	220VAC 50Hz												