ZDLP-16C电动调节阀

产品名称	ZDLP-16C电动调节阀
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:ZDLP-16C 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

ZDLP-16C电动调节阀简介 电动调节阀由直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。单座阀适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度的场合。电动调节阀广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。
注：常温型：常温型工作温度-20-+200℃，泄露等级为IV级。
高温型阀盖增设散热片，可用于介质温度-60-+450℃的场合。
波纹管密封型对上下移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。
低温型采用加长阀盖加隔热板结构可于-196℃深冷场合。 ZDLP-16C电动调节阀主要零件材料

阀体	WCB	CF8	CF8M	CF3M
阀座	304	304	316	316L
阀芯	304	304	316	316L
导向套	WCB	CF8	CF8M	CF3M
阀盖	WCB	CF8	CF8M	CF3M
阀杆	304	304	316	316L
填料	PTFE/柔性石墨			
弹簧	65Mn	304	316	316L
螺母	304	304	316	316L

ZDLP-16C电动调节阀主要技术参数

公称通径mm	G3/4 ”	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300

阀座通径mm	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	26	32	40	50	66	80	100	125	150	200	250	300
额定流量系数kv	0.08	0.12	0.20	0.32	0.5	0.8	1.8	2.8	4.4	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690	1000	1600
等百分比							1.6	2.5	4	6.3	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	900	1440
公称压力(MPa)	0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4																					
行程(mm)	10									16		25			40			60			100	
流量特性	直线						直线，等百分比，快开															