

ZDLN-16电动双座不锈钢调节阀

产品名称	ZDLN-16电动双座不锈钢调节阀
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:ZDLN-16 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

ZDLN-16电动双座不锈钢调节阀概述

电动双座调节阀由直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器，输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度，达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。双座阀不平衡力小、允许压差大、流通能力大等特点，电动双座调节阀适用于泄漏要求不严、压差较大的干净介质场合。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。ZDLN-16电动双座不锈钢调节阀主要技术参数 公称通径mm 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 阀座通径mm 20 26 32 40 50 66 80 100 125 150 200 250 300 额定流量系数kv 6.9 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690 1000 1600 2700 公称压力(MPa) 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 行程(mm) 10 16 25 40 60 100 流量特性 直线，等百分比，快开 工作温度

-40 ~ 230 (常温型)，散热片式230 ~ 450 (中温型)，特殊订货-100 ~ 600 法兰尺寸符合JB78-59、JB79-59标准，可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 阀体材质 WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M 阀芯材质 1Cr18Ni9, SS304, 0Cr18Ni12Mo2Ti, SS316, ZG1Cr18Ni9Ti 阀体型式 直通双座铸造球型阀 上阀盖型式 普通式(常温)，热片式(中温)，长颈式(低温) 阀体允许压差 公称压力 4.0 3.4 配用电动执行机构型号 PSL PSL-201 PSL-202 PSL-204 PSL-208 PSL-312 PSL325 361L 361LSA-08 361LSA-20 361LSB-30 361LSB-50 361LSC-65 361LSC-99 防爆型 361LXA-20 361LXB-30 361LXB-50

注：1.可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品，其法兰距按用户需要确定。 2.

工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决

ZDLN-16电动双座不锈钢调节阀性能 1、执行机构主要技术参数 型号 额定出力N 速度mm/s 技术参数 PSL 361L PSL 361L PSL 361L PSL 361L 201 361LSA-08 361LXA-08 1000 800 800 0.25 4.2 4.2

电源：AC220V 50Hz 输入信号：DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号：DC4 ~ 20mA

防护等级：IP67 带手轮 电源：AC220V 50Hz 输入信号：DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线)

输出信号：DC4 ~ 20mA