

Z945X电动软密封法兰闸阀

产品名称	Z945X电动软密封法兰闸阀
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	430.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:Z945X 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

一、Z945X电动软密封法兰闸阀产品概述：

电动软密封法兰闸阀即电动弹性座封闸阀，可根据用户的要求配装各种电动执行机构，实现远距离控制及自动控制。具有灵敏、可靠、安装方便等特点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等液体管线上作为调节和截流装置使用。

二、Z945X电动软密封法兰闸阀压力试验：

公称压力

PN (MPa) 强度试验 水密封/上密封试验 气密封试验

1.5* PN (MPa) 1.1* PN (MPa) 0.5-0.7 (MPa)

1.0 1.5 1.1 0.6 MPa

1.6 2.4 1.8

2.5 3.8 2.8

三、Z945X电动软密封法兰闸阀主要零部件材料明细表：

序号 零件名称 材质

1 阀体 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢

2 闸板 球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶

3 阀杆 不锈钢

4 阀盖 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢

5 支架 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢

6 电动头 按户要求

四、Z945X电动软密封法兰闸阀主要技术参数：

公称压力：1.0～2.5MPa 工作温度:0～120 法兰标准:GB/T17241.6 GB9113

公称通径：50～400mm 适用介质:水、油、气等 试验标准:GB/T13927 API598

五、Z945X电动软密封法兰闸阀主要连接外型尺寸:(单位:mm)

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

L 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381 406 432 457 508

H (全开) 732 775 820 870 915 1005 1110 1263 1360 1550 1610 1900 1938 2120

注:如客户需要其它型号规格,请将型号传真至我司销售部!