

双联粗油滤器AS4040 CB425-81

产品名称	双联粗油滤器AS4040 CB425-81
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	2850.00/台
规格参数	品牌:飞航 材质:法兰铸铁 滤筒材质:不锈钢
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

DUPLEX OIL FILTER/DOUBLE OIL FILTER

双联粗油滤器-双联低压粗油滤器

扬州飞航生产的双联粗油滤器（《DOUBLE OIL STRAINERS》双联粗油滤器AS4040 产品概述

双联筒式油滤器，又叫双联切换油滤器，是由两台筒式油滤器并联或串联组成，两只滤筒可交替使用，在不停机的情况下更换过滤筒，也可以双机同时工作。

船用双联油滤器-双联低压粗油滤器DN40 的技术参数：

适用设备

燃油分油机/净油机/燃油泵

Applicable
型号 TYPE
公称通径

Fuel oil separator / oil cleaner / fuel pump
A/AS (Direct type)
40A

Nominal path 工作压力	0.4Mpa
Pressure 适用设备	燃油分油机/净油机/燃油泵
Applicable 材质	Fuel oil separator / oil cleaner / fuel pump 铸铁 cast iron
Material 材质壁厚	8mm
Thickness 工作温度	80
Temperature 连接方式Connection 驱动方式	法兰连接 Flange connection 手柄 Handles
Driving mode 过滤精度	0.4/0.22
Mesh 资质证书	工厂合格证 Factory certificate
Certificate	

根据此款双联粗油滤器的内部滤筒的过滤精度，DN40的双联油滤器可以标记为：

低压双联粗油滤器,双联低压粗油滤器AS4040-0.4/0.22 CB/T425-94

燃油输送泵双联油滤器,双联可切换粗油滤器AS4040-0.75/0.26 CB/T425-94

AS40-0.25/0.16 CB/T425-94滑油压人泵双联油滤器,双联粗油滤器

净油机出口双联油滤器 A40-0.75/0.26 CB/T425-94

燃油分油机出口双联油滤器 AS40-0.18/0.13 CB/T425-94

柴油分油机进口双联粗油滤器A40-0.4/0.22 CB/T425-1994

DOUPLEX OIL STRAINER 双联粗油滤器

订货流程

40A双联粗油滤器，双联低压粗油滤器

订货步骤一：根据船上旧的双联粗油滤器，来区分法兰的尺寸规格。

A型的法兰尺寸《法兰外径125mm 法兰中心距93mm 6孔*M14》

AS型的法兰尺寸《法兰外径130mm 法兰中心距100mm 4孔*M12》

双联粗油滤器，双联低压粗油滤器DN40 订货步骤二：

根据客户要求，考虑选择Q235碳钢材质/SUS304不锈钢材质/SUA316不锈钢三种材质中的任一材质进行定做，以达到更经久耐用的。

以及选择其过滤精度：通常有20目/40目/60目/80目/100目

DOUBLE OIL FILTER双联油滤器 订货步骤四：表面油漆可以选择以下

扬州飞航船舶附件厂可以生产20A-200A的双联粗油滤器，双联低压粗油滤器！