邯郸市套筒式声测管沧州和硕厂家现货

产品名称	邯郸市套筒式声测管沧州和硕厂家现货
公司名称	沧州市和硕钢管有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市运河区荣盛国际购物广场2单元18 层1816室
联系电话	18731799823

产品详情

邯郸市套筒式声测管沧州和硕厂家现货

湖北声测管厂家纵横向极限拉力不小于50 kN/m,伸长率小于4%,建议采用GSZ60-60型湖北声测管厂家 当湖北声测管厂家用于路基填挖结合部时应采用双向不低于40

kN/m的湖北声测管厂家,宜采用GSZ60-60型湖北声测管厂家当用于旧路加宽新旧路结合部位时,借鉴沈大高速公路扩建使用湖北声测管厂家的方法:凡填高大于3米的路基,在距路基封顶20cm处加铺钢塑复合湖北声测管厂家,采用纵向(垂直路线方向)极限拉力大于或等于60

kN/m,横向(平行路线方向)极限拉力大于或等于20 kN/m的钢塑复合湖北声测管厂家,伸长率 4%。施工方法 1、湖北声测管厂家的铺设面应较为平整,铺设层经验收合格后,为防纵向歪斜现象,先按幅宽在铺设层划出白线或挂线,即可开始铺设,然后用U型钉固定湖北声测管厂家的端部(每米宽用钉4根,均匀距离固定)。 2、固定好湖北声测管厂家端部后,用铺设机或人工方法将湖北声测管厂家缓缓向前拉铺,每铺10米长进行人工调直一次,直至一卷湖北声测管厂家铺完,再铺下一卷,操作同前。 3、接铺:以卷长为单位作为铺设的段长,应铺湖北声测管厂家的段长内铺满以后,再整体检查一次铺设质量,然后接着铺设下一段。下一段铺设时,湖北声测管厂家与湖北声测管厂家以重叠一个网格净距为搭接长度,并用绑线固定后继续向前进方向铺第二段。依此类推,操作要求同前湖北声测管厂家的接铺:以卷长为单位作为铺设的段长,在应铺湖北声测管厂家的段长内铺满以后,再整体检查一次铺筑质量,然后接着铺筑下一段。下一段铺筑时,湖北声测管厂家的段长内铺满以后,再整体检查一次铺筑质量,然后接着铺筑下一段。下一段铺筑时,湖北声测管厂家与湖北声测管厂家可以用10-15CM的搭接长度,并用铁钉或木楔固定后继续向前进方向铺第二段。依次类推,操作要求同前

湖北声测管www.heshuogg.com