

钢筋套丝机HGS-40B全自动钢筋滚丝机

产品名称	钢筋套丝机HGS-40B全自动钢筋滚丝机
公司名称	山东德海机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市太白中路75号（德海机械厂）
联系电话	13465775355

产品详情

钢筋套丝机HGS-40B全自动钢筋滚丝机 钢筋绞丝机

在您选择之前让晓冉带您先了解一下这款机器吧~

山东德海机械生产的HGS-40B钢筋直螺纹滚丝机床主要用于建筑工程带肋钢筋的直螺纹丝头加工,就是把钢筋端头部位一次快速直接滚制成螺纹,使丝头部位产生冷性硬化,从而强度得到提高,使钢筋丝头达到与母材等强的效果。

介绍：

本滚丝机可加工 16mm~ 40mm的钢筋。采用钢筋剥肋滚丝机,是先将钢筋的横肋和纵肋进行剥切处理后,使钢筋滚丝前的柱体直径达到同一尺寸,然后再进行螺纹滚压成型。这种方法使螺纹精度高,接头质量稳定,并且能实现按调定的钢筋直径和螺纹长度自动倒车返离工件,摇至0位时能自动停车。在滚丝机内采用内给冷却液装置,加工一种规格钢筋,只需调定一次滚丝头,启动一次开关,便能连续加工大量丝头,产品结构紧凑,性能可靠,操作非常简便,大大提高了工作效率。

产品主要特点有:1. 该机床设计合理,使用维护方便,更换刀具仅需5分钟。 2.所使用的刀具采用自动开合结构,钢筋一次装夹,30秒完成丝头加工,效率真高。 3.全部采用滚丝轮冷轧工艺,钢筋丝头加工精度合格率高100%。 4.不切削钢筋母材,丝头强度高于母材强度。 5.机床加工适用范围广,可加工 16-40mm的HRB335级和HRB400级带肋钢筋.最大特点是:可以加工160毫米以内长度的国标螺纹。

技术参数

加工范围 16-40mm

电机功率 4kw

转速 40-62r/min

最大加工长度 800mm

工作效率 3-4cm/min

重量 450kg

尺寸 1500*600*1000mm

特征描述

- 1、一次装夹完成从剥肋到滚轧螺纹的加工过程，一次成型。
- 2、加工螺纹的牙形饱满，尺寸精度高，即可加工正扣螺纹，也可加工反扣螺纹。
- 3、本机操作简单、结构紧凑、工作可靠，具有独特的刀具自动开合机构。
- 4、工艺简单快捷，无明火作业、不污染环境、无爆炸着火隐患、安全可靠。
- 5、可全天候施工，节约了大量钢材和能源。

山东德海机械专业生产全自动钢筋滚丝机每台机器都是经过严格的质量把控才会出厂，在出厂之前师傅们都会试机，确保您收到后就可以放心使用，我们有强大的售后团队，让您在以后的使用中没有后顾之忧，买钢筋滚丝机就选山东德海机械！

了解详情请拨打18863795780加微信看机器操作视频！

销售专员：王晓冉

手机/微信：18863795780

座机：0537-3305672

QQ号：343516922

公司传真：0537-2791955