

山东手扶单辊压路机，公路手扶单辊压路机

产品名称	山东手扶单辊压路机，公路手扶单辊压路机
公司名称	济宁骄阳机械责任有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:骄阳 型号:齐全 产地:山东济宁
公司地址	济宁市任城区金宇路47号汇景国际城
联系电话	18660757214

产品详情

手扶单辊压路机，手扶单辊压路机厂家，山东手扶单辊压路机，手扶单辊压路机，河北手扶单辊压路机，手扶单辊压路机价格，手扶单辊压路机型号

手扶单辊压路机主要用途

手扶单辊压路机

用于公路、市政、建筑、水利等领域，在修建路面、街道、水渠、桥梁时对摊铺小面积道路坑槽修补压实和摊铺道路进行边缘压实。以及工程基础回填土、沥青路面、狭窄沟渠、巷道的压实。

手扶单辊压路机主要结构

由电启动汽油机，带动全封闭无级变速静液传动器，驱动辊子向前、向后行进。电磁离合器、带动偏心轴，使辊子同时振动行进。还有洒水、刮泥板等部件以及安装发电机使整机电源充足。

手扶单辊压路机性能特点

- (一)、采用电启动汽油发动机，操作方便省力、驱动静液传动器使压路机前后行走。
- (二)、全封闭无级变速静液传动器，精度高、性能可靠、无噪音。
- (三)、多功能操控扶手，轻松操控向前、向后行进速度，以及辊子振动与不振。能收纳的扶手，减少空间，运输更方便。
- (四)、特殊设计辊子的侧板，能使辊子压到路的边缘。
- (五)、经防锈处理的大水箱，水量持久耐用，洒水和刮泥板装置使用方便可靠。
- (六)、粘合牢固、垂直使用的橡胶减振块，使机架及扶手工作时十分平稳、无振动感觉。

手扶单辊压路机主要参数

激振力：20KN

振动频率：75Hz

钢轮直径 × 长度：560 × 700mm

行走速度：0-3KM/h

动力：GX-390手电启动两用

振动离合：电磁离合器

爬坡度：25 %

重量：480kg

外形尺寸：2000 × 850 × 1000mm

手扶单辊压路机，手扶单辊压路机厂家，山东手扶单辊压路机，手扶单辊压路机用途，河北手扶单辊压路机，手扶单辊压路机价格，手扶单辊压路机型号

济宁骄阳机械设备有限公司，专业从事生产经营各类工业机械设备，包括：矿用风机、风机配件、各种类型空气压缩机、负压通风机、降尘喷雾机、干（湿）式混凝土喷浆机、水泥注浆泵、砂浆输送泵、喷浆机配件、潜水排污泵、泥浆泵、管件阀门、矿山凿岩设备及配件等多种产品，形成了完善的产业体系，拥有强大的技术支撑团队。每一位骄阳成员，都本着诚信经营、专业专注的原则为每一位客户提供快速、专业的服务。骄阳机械愿与您风雨同行，助您创造成功之路。

手扶单辊压路机，手扶单辊压路机厂家，山东手扶单辊压路机，手扶单辊压路机用途，河北手扶单辊压路机，手扶单辊压路机价格，手扶单辊压路机型号