

带插头七芯拉力电缆15.5米

产品名称	带插头七芯拉力电缆15.5米
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

带插头七芯拉力电缆15.5米；大齐配套带插头七芯屏蔽拉力电缆；矿用广播系统配件产品MHYBV-5；带插头七芯屏蔽拉力电缆；长短由客户订；济南矿用广播通信系统MHYBV15米；设备抗拉力电缆MHYBV-5；30米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头；大齐矿用七芯屏蔽拉力电缆MHYVP32；山东煤矿矿用通信拉力电缆 华宁拉力电缆 大齐拉力电缆MHYBV-7-1拉力电缆 矿用通信拉力电缆 七芯矿用通信拉力电缆

五芯矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-矿用通信拉力电缆 大齐配套带插头七芯屏蔽拉力电缆

MHYBV-7-2矿用通信拉力电缆 MHYBV-5矿用通信拉力电缆

MHYBV-5拉力电缆 MHYBV-5电缆；大齐拉力电缆

矿用广播专用插头7芯5芯济南矿用广播通信系统；

矿用七芯屏蔽拉力电缆MHYBV-7-1；；华宁配件七芯屏蔽拉力电缆两端带插头 20米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头 25米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头 30米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头；

矿用铠装通信拉力电缆 带插头矿用拉力电}安全要求1.电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时，最小允许距离为0.25m。2.电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔热措施，平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，保护管应伸 道或路面2m以外。

型带式输送机是一般用途的带式输送机，由于输送量大、结构简单、维护方便、成本低、通用性强等优点而广泛地用于冶金、煤炭、化工、水电等部门中用来输送散状物料或成件物品，输送堆积比重为0.5-2.5吨/m³的各种块状、粒状物料，也可输送成件物品。2、TD75 1400 毫米。3、TD75 型带式输送机是我国在 1975 年进行编辑和修正的一种通用型号的带式输送机。Td75 型带式输送机结束了我国带式输送机没有统一标准的状况，至今仍然沿用至今，为经济的发展发挥着不可小视的作用。二、

DT (A)型带式输送机 1、在 td75 型带式输送机之后，随着经济的发展，原有机型已经不能满足经济发展的需要。因此设计部对原有 td75 型皮带输送机进行修改和编辑，重新修订出了 DT (A)型带式输送机。2、DT (A)型固定式带式输送机是通用型系列产品，可广泛用于冶金、煤炭、交通、电力、建材、化工、

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：手机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊