

# 伯尔梅特电磁阀IR-210-2W

产品名称	伯尔梅特电磁阀IR-210-2W
公司名称	常州木桥农业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州市武进区湖塘镇常武中路888号1228
联系电话	18951219529

## 产品详情

伯尔梅特200系列园林灌溉系统塑料阀门的尺寸范围是"-2"，球型或角型阀体。该款电磁阀控制阀采用电信号控制(24V/AC-2通)，具有出色的水力性能，代表了目前先进的塑料阀门技术。

### 产品特性和优点

阀门具有弹簧和弹性部件

- 1.独立运行
- 2.有多种弹簧可供选择

塑料球型阀体，流体阻力小效率高

- 3.流道无阻隔
- 4.单个活动部件
- 5.过流量大
- 6.耐用性强，抗化学腐蚀及气蚀

柔性平衡式隔膜和密封圈

- 1.可以全开
- 2.关闭时密封严实滴水不漏

设计精良，使用方便

### 3.可方便地进行在线检查

技术参数 尺寸: 3/4"-2"; DN20-50 接口类型 : BSP内螺纹 , NPT 压力等级: 10 bar; 145 psi 工作压力: 0.5-10 bar; 7-145 psi

IR-210电磁头控制阀具有电磁阀控制装置。阀门可通过电信号控制全开或关闭,电磁阀的开启或关闭可控制阀门内部水力回路。阀门适用多种电磁阀电压: 24VAC, 24VDC 或 9VDC, 12VDC 脉冲电压。IR-110型阀门可应用于各种需要电力开启\关闭的应用场合,尤其适于草皮浇灌首部和温室灌溉。

IR-200 系列阀门分为两类: 水力控制阀和电控阀。电控阀控制回路具有如下优势: 1. 无外部导管和配件 2. 体积小, 阀门经久耐用 3. 导流孔可自动清洗(可使用咸水), 有助于阀门稳定工作。IR-200 型阀门是一款经久耐用的尼龙阀门。阀体、阀盖、阀盘组件的材料均为玻璃纤维增强尼龙, 可适用于要求严苛的应用场合, 抗腐蚀性强, 防止气蚀。阀体采用全通径设计, 流道无阻隔, 无任何在线式支撑肋或支撑罩, 无阀轴。阀盘隔膜组件包括外围支撑式柔性平衡隔膜和具有弹性密封表面的高强度导向阀芯。出色的内部设计使阀门具有以下优势: 4. 流量大, 水头损失小 5. 阀门开启和关闭平稳 6. 调节准确稳定 7. 开启和驱动所需压力较低 8. 不出现隔膜腐蚀及变形现象 9. 隔膜和弹簧完全满足阀门工作压力范围要求