

D852钴基焊条

产品名称	D852钴基焊条
公司名称	河北宏阳焊接材料有限公司
价格	245.00/公斤
规格参数	宏阳:耐磨焊条 D852钴基焊条:堆焊焊条 河北:碳化钨焊条
公司地址	河北省邢台市南宫市段芦头镇董家庙
联系电话	15028903895

产品详情

型号	D852	产地	上海
类型	堆焊焊条	材质	钴基
药皮性质	酸性焊条	直径	3.2/4.0/5.0 (mm)
焊接电流	60-90 (A)	电流幅度	90-120 (A)
适用范围	用于耐高温磨损堆焊焊条,工作温度1100℃,具有红硬性,抗烈性.也可用于高温,高压阀门热段模等	硬度HRC	45

D852钴基焊条型号：EDCoCr-E-04 说明：用于耐高温磨损堆焊焊条,工作温度1100℃,具有红硬性,抗烈性.也可用于高温,高压阀门热段模等,同时经受冲击和高温,耐蚀的部件. HRC 44

D862钴基焊条型号：EDCoCr-E-05 说明：适用于高温磨性磨损及细颗粒小角度冲蚀磨损工况。单层堆焊即可满足性能要求，最高工作温度1000℃,堆焊层硬度：20 --HRC:64-66、工作温度600℃ --HRC：48-52、工作温度800℃ --HRC：38-42典型应用领域、工况及部分，炼铁、炼焦、烧洁、水泥等工作领域存在高温磨损的机械设备。用途：用于堆焊高温工件下服役的烧洁单辊破碎机齿冠篦板及高炉旋转布料溜槽，耐磨效果显著。