

防火透明PC沙伯基础PC 940A-116

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 防火透明PC沙伯基础PC 940A-116 |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 沙伯基础:PC 940A-116:防火透明 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101 |
| 联系电话 | 13532886152 |

产品详情

防火透明PC沙伯基础PC 940A-116

本公司供应工程塑料

POM PC PA6 PA66 PA12 PA46 PA6T PA9T
PBT PPO PET PC/ABS ASA PPA PMMA 加纤料

特种工程塑料

铁氟龙 PEI LCP PSU PPS PES PPSU PEEK 等

热塑性塑料

TPU TPE TPV EVA TPR TPX 等

本公司郑重承诺所供产品绝对原产原包！假一赔十！

公司可提供:ROHS(SGS)报告,UL认证,认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)

特性:

为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

优点：

- 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
- 2、高度透明性及自由染色性；
- 3、H.D.T.高；

- 4、耐疲劳性差；
- 5、耐候性佳；
- 6、电气特性优；
- 7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；
- 8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

| 物性表 1.18 | g/cm ³ ; | ASTM D792, ISO 1183 | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 熔流率 (260 ° C/2.16 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率 (MVR) (260 ° C/2.16 kg) | 23.5 | cm ³ /10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (23 ° C, 24 hr) | 0.40 | % | ASTM D570 |
| 螺旋流长度 3 (260 ° C) | | | |
| | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 比重 | 1.14 | g/cm ³ ; | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率 (260 ° C/5.0 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率 (MVR) (260 ° C/3.8 kg) | 13.0 | cm ³ /10min | ISO 1133 |