

工业在线PH计LP-160B新款

产品名称	工业在线PH计LP-160B新款
公司名称	上海澜尔电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇纬五路66号
联系电话	021-59179416 17721387962

产品详情

显示方式	3.5寸320 × 240分辨率点阵LCD (彩屏)
测量范围	0.00 ~ 14.00pH
分辨率	0.01pH
级别	0.05级
稳定性	± 0.03pH/24H
校正时可调范围	零点：± 1.50pH 斜率：70 ~ 130%
pH标准液	6.86/4.00/9.18 7.00/4.00/10.00
温度补偿	0 ~ 99.9 (自动或手动)
信号输出	12位D/A高精度光电耦合隔离输出4 ~ 20mA(可选配另加温度电流输出)
控制接口	ON/OFF继电器接点
继电器承受负载	MAX 220V AC 5A
继电器迟滞量	0.01 ~ 3.00pH
自动清洗时间	1秒 ~ 99分59秒 (自行设定)
清洗间隔时间	1分 ~ 99小时59分钟 (自行设定)
讯号输入阻抗	1 × 10 ¹²
数据记录时间	5分钟 ~ 24小时自行设置, 5分钟记录一次可存10年运行记录
数据空间操作	自动覆盖最前数据
通讯方式	RS485 LANER协议、MODBUS协议或网络通讯协议
工作电压	90 ~ 260V
外形尺寸	96mm × 96mm × 152mm
开孔尺寸及嵌入深度	92mm × 92mm × 140mm (嵌入)
重量	0.8Kg
仪器的工作条件	A、环境温度：-5 ~ 55 , B、空气相对湿度： 90% , C、除地球磁场外周围无强磁场干扰。

