

# 铁氟龙热缩管

产品名称	铁氟龙热缩管
公司名称	深圳市创尔鑫绝缘材料有限公司
价格	1.20/米
规格参数	耐温:200 TFL-10:10KV
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦新开发区东区福凤路2号C栋
联系电话	0755-33118234 18129840740

## 产品详情

PTFE热收缩套管采用进口优质聚四氟乙烯（PTFE俗称铁氟龙、塑料王）树脂，经特殊方法加工而成。该产品具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨、良好的自润滑性等优点。广泛应用于机械、电子电器、汽车、航天、化工、通讯等各种领域。

特点：1、耐高低温，连续使用温度（-80~260℃）

2、耐腐蚀（耐强酸、强碱、化学试剂、耐油）

3、收缩温度 300℃，收缩比率2：1，4：1

标准颜色：透明，可做黑色

化学特性：

性能	测试方法	典型性能
耐腐蚀性	ASTM-D2671 方法A	不腐蚀
同兼容性	ASTM-D2671 方法B	不腐蚀
抗化学性		很好
吸水性	VDE0472	0.07%

电气特性：

性能	测试方法	典型性能
绝缘力	VDE0303 Part 2	26KV/mm
体积电阻系数	VDE0303 Part 2	1019 × cm

颜色：透明、其它颜色  
品牌：创尔鑫  
加工定制：是  
2：1

耐压：2.5 (KV)  
产品认证：--  
阻燃性：VW-1

型号：BSRT  
材质：改性聚偏二氟乙烯树脂  
耐温：175 ( )