

# FTC自调温无机保温砂浆

产品名称	FTC自调温无机保温砂浆
公司名称	廊坊沃能保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县杜权村村北
联系电话	086-0316-3296525 13091306567

## 产品详情

### FTC自调温无机保温砂浆

FTC自调温相变蓄能保温防火材料是通过材料的改变，热胀冷缩的原理溶化吸热、凝结放热来使室内达到平衡的建筑材料。它安全可靠，为什么这么说？那是因为如果您把它放在水中浸泡，它也不会发生松散、变形等现象出现，保证了使用寿命的增加。我们的FTC自调温相变材料具有拉力强有效杜绝裂痕的出现。为了防止噪声，新时代保温不断完善材料的结构，减缓震动源、减少分贝数，所以它非常适用于地板、顶棚中，为减少噪音对人体的危害做出一点贡献。同时，我们在生产中加入了一些纯天然香醇物质，目的是为了驱虫、除臭、杀菌，提高人们的居住环境。我们的产品是无腐蚀、无污染、无异味、无毒害的环保好产品，廊坊沃能保温公司为了满足多客户的多需求，准备了充足的货源，为大量需求提供保障，欢迎您前来订购！

#### 一.产品介绍

采购热线:(1/3/0/9/1/3/6/0/5/6/7 )

(1/6/6/3/0/3/8/7/5/8/5)

FTC自调温相变保温材料，是属于新兴的环保节能材料，且属于A级不燃材料。FTC材料通过建设部科技成果鉴定，基本满足建筑节能65%的要求

FTC是一个复合阻燃保温体系，是“ Flame Temperature Composites ” 的简称，FTC是一种新型的无机墙体保温体系，阻燃达到A级防火，

#### 二.产品特点

1，防火阻燃，安全性好；无机保温材料保温系统防火达到A级都不燃烧。可广泛用于密集型住宅、公共建筑、大型公共场所、易燃易爆场所、对防火严格要求场所。还可以作为防火隔离带施工，提高建筑防火标准。

2, 性能稳定, 耐酸碱, 耐腐蚀, 不开裂, 不脱落, 不存在老化问题, 与建筑墙体同寿命。

3, 施工简便, 综合造价低。可直接抹在毛坯墙上, 减少了抹灰找平工序, 其施工方法与水泥砂浆找平层相同。与其他保温系统比较有明显的施工期短、质量容易控制的优势。

4, 使用范围广, 阻止冷热桥产生; 适用于各种墙体基层材质, 各种形状复杂墙体的保温。全封闭、无接缝、无空腔。没有冷热桥产生。

5, 强度高; 无机保温材料保温系统与基层粘结度高, 不产生裂纹, 不空鼓。

7, 热工性能好, 可以不同的场合使用。

8, 防霉性能好; 可以防止冷热桥传导, 防止室内结露后产生的霉斑。

9, 经济性好; 施工简便快捷(施工工艺优于普通抹平砂浆, 施工费低, 施工工期缩短), 使用寿命同墙体一致、性价比优越等特点。施工时不需要添加任何材料, 只需加水搅拌均匀直接上墙即可, 一次性达到抹平、保温、隔热、节能效果。与用聚苯板、挤塑材料保温比每平可节约20元左右, 综合成本造价降低10%-30%。

#### .使用范围

FTC保温砂浆适用于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌砖、烧结砖和非烧结砖等墙体的外保温抹灰工程以及内保温抹灰工程, 对于当今各类旧建筑物的保温改造工程也很适用。

饰面为涂料或面砖的外保温层; 大模内置舒乐板体系的外抹灰;

楼梯间、分户隔墙、厨卫内保温; 封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层;

地下车库顶板的保温防火层; 钢结构建筑的保温层;

建筑异形结构保温层; 干挂石材内屋的保温填充;

地面保温、地采暖保温; 上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温