

上海GDL多级消防 消防安装 消火栓泵

产品名称	上海GDL多级消防 消防安装 消火栓泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	2303.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量30L/S XBD8.0/30-100L:扬程80米 上海:功率37KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

上海GDL多级消防 消防安装 消火栓泵 按图纸安装

多级泵就是离心泵的一种，也是依靠叶轮的旋转在获取离心力，从而物料。待气体密度达到机械真空泵的工作范围而被抽出，从而逐渐获得高真空。长沙三昌泵业生产的不锈钢多级泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气的，因此它是可以变容积的。离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮，泵体，泵轴，轴承，密封环，单级泵是指只有一个叶轮的泵，扬程只有125米；多级泵是指有两个或两个以上叶轮的泵。

密封性能检查

多级离心泵[1]主要供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。其的优点是水力模型设计先进，高效率、高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形，流道特别光滑，轴瓦、轴套用硬质合金，具有超强的使用寿命，避免产生二次污染。液体的温度不超过80℃，广泛应用于矿山排水、工厂及城市给水之用。

为了保证多级离心泵组装后的机械密封无漏泄，不锈钢多级离心泵密性检查是必不可少的，但是该检查工艺也是较为复杂的，下面由给出比较详细的操作方法：

- 1、测量静环防转销子的长度及销孔深度，防止销子过长静环不能组装到位。这种情况出现会损坏机械密封。
- 2、检查动环、静环与轴或轴套的间隙，静环的内径一般比轴径大1 - 2mm，对于动环，为保证浮动性，内径比轴径大0.5 - 1mm，用以补偿轴的振动与偏斜，但间隙不能太大，否则会使动环密封圈卡入而造成机械密封机能的破坏。
- 3、测量动环、静环密封面的尺寸。这项数据是用来验证动静环的径向宽度，当选用不同的摩擦材料时，硬材料摩擦面径向宽度应比软的大1 - 3mm，否则易造成硬材料端面的棱角嵌入软材料的端面上去。