

AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料

产品名称	AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料
公司名称	广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:52 产地:广州
公司地址	良田工业园仁和北街316
联系电话	18588795016

产品详情

AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料

AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料，是一种高分子复合材料，属国家重点科技推广项目，经国家权威部门组织的专家鉴定，达到同类产品的领先水平。

一、产品简介：

AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料，是一种高分子复合材料，属国家重点科技推广项目，经国家权威部门组织的专家鉴定，达到同类产品的领先水平。AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料产品经交通部公路工程检测中心测试，全部技术指标均符合JT/T575-2005标准要求；符合JTJ041-2000（公路桥涵施工技术规范），采用特种国产沥青或进口石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、SBS热塑性橡胶为辅助原料，在掺加大剂量的高分子聚合物树脂进行改性，生产的一种新型复合防水涂料。

AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料可以单独使用，也可以与改进型防水涂料复合使用，用于桥面防水，可防止由于混凝土桥面漏水而引起的钢筋腐蚀提高桥体的使用寿命，各项性能指标经建设部评估为国内领先水平。

二、产品特性：

- 1、AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。
- 2、AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。

3、AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料防水层与基层、防水层与上部沥青混凝土粘接牢固。

三、适用范围：

AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料适用于高速公路桥梁、城市立交桥及桥涵等防水工程。

四、施工工艺：

（一）、施工准备：

- 1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。
- 2、基层要求：桥面板，梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。
- 3、基层应干净、干燥、无积水。
- 4、基层处理：基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等结硬杂物，应将其打磨掉。

（二）、防水层施工步骤：（以三涂为例）

- 1、涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。
- 2、大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积刷第一遍涂料。
- 3、第一遍涂料实干后即可涂第二遍料。
- 4、第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。
- 5、涂料用量：0.5-0.8kg/m²。
- 6、施工温度在0~35摄氏度为宜，雨天、冰冻期不宜施工。

五、包装：

AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料产品采用50kg塑料桶或200kg铁桶包装。

六、运输：

AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料无毒不易燃，可按一般运输方式运输。

七、贮存：

AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料产品贮存期为6个月，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。