

YN-JQT聚合物沥青桥面防水涂料

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | YN-JQT聚合物沥青桥面防水涂料 |
| 公司名称 | 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司 |
| 价格 | 1.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:爱迪斯 型号:54 产地:广州 |
| 公司地址 | 良田工业园仁和北街316 |
| 联系电话 | 18588795016 |

产品详情

YN-JQT聚合物沥青桥面防水涂料

一：产品简介YN-JQT聚合物沥青桥面防水涂料以大剂量的复合高分子聚合物为主料，配以少量的优质石油沥青，经精细制作成一种新型复合防水涂料。该涂料不但具有高分子聚合物的优异弹塑性，耐热性及粘结性，又具有与石油沥青制品良好的亲和性。以适应在沥青混凝土高温条件下施工，成为各类桥梁及高架桥面防水施工专用涂料。二、特点1、冷施工：由于产品为单组份水性涂料，使用时不需要加热，无有害挥发气体产生、对人体无害、对环境没有污染、属于环保型产品。2、施工简便、修补容易、产品粘度低、可以喷涂也可以涂刷；施工速度快、劳动强度低。在沥青混凝土摊铺时，遇防水层损坏，只要在损坏处，重新涂刷一遍即可。3、材料性能优异，成膜后延伸率大、抗裂性好，高温不流淌，低温不脆裂，耐温变性能好。4、提高了沥青混凝土铺装与水泥混凝土桥面板的粘接强度和抗剪强度，延长了沥青混凝土使用寿命。

三、适用范围适用于城市高架路、立交桥、跨线桥与公路桥梁的桥面防水。也适用于公路、市政交通工程配套设施，例：箱涵管节,地下建筑物的外防水。

四、注意事项1、雨天或预计施工后6小时内下雨、桥面有积水时不得施工。气温小于5℃、高温季节中午11点到下午3点之间不宜施工。2、防水层未干燥前，不得上人行走及行驶车辆、以养护48小时后再摊铺沥青混凝土为佳。3、严禁在喷涂好的防水层上面再喷涂粘层油。4、沥青摊铺时载料车轮应保持清洁、湿润、车辆应慢速行驶、严禁急刹车或在桥梁支座左右5米内就地调头。5、防水层若有损坏、应及时修补。五、施工指南1、在钢筋混凝土桥面板终凝前,应对板面进行拉毛处理。2、当桥面混凝土强度达到70%以上，含水率不大于15%，表面无积水时，可进行防水层施工。3、桥面板应平整，表面粗糙、整洁，不得有混凝土砂浆、垃圾、油污，不能有钢筋等尖锐凸起物。在喷涂防水层前，应用高压吹尘机将尘灰吹干净。4、防水涂料使用前，应将涂料搅拌均匀。5、防水涂料喷涂应依次按顺序均匀喷涂，不得有露底漏涂，一般以喷涂二道为宜。

六、包装塑料桶装：50kg/桶 铁桶：200kg/桶

七、贮存与环保1．防止日光曝洒．勿接近热源，严禁冰冻。2．贮存在0 以上的仓库内，
，贮存期为6个月，3．施工结束后，废弃物送环卫部门统一处理。