

# 水性沥青基桥面防水涂料

产品名称	水性沥青基桥面防水涂料
公司名称	广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:55 产地:广州
公司地址	良田工业园仁和北街316
联系电话	18588795016

## 产品详情

### 水性沥青基桥面防水涂料

水性沥青基桥面防水涂料是以优质重交沥青为基料，添加橡胶和树脂材料改性而成的水性防水涂料，是以高聚物乳液为主要成膜物质，添加多种功能助剂反应而成的水性防水涂料。

水性沥青基桥面防水涂料产品特点：

- 1、有宽阔的温度适应性。在沥青混凝土施工作业时高温140 ~ 180 不流淌，在低温—20 ~ —30 的动荷载作用下不脆裂；
- 2、固化成膜块，成膜韧性好。由于材料中加入化学助剂，使材料在短时间内即可成膜，缩短桥面防水施工时间；
- 3、粘结力强，在配方中添加了渗透剂和增粘剂，提高了涂料的渗透能力和粘结性能，可将铺装

层与桥面板粘结成一个整体。

4、施工防水层后，桥面板与铺装层的剪切强度达到0.5~1.0Mpa,基层开裂2mm，涂膜不开裂；

5、施工可操作性：冷施工作业，机械化，自动化程度高，材料无毒，不污染环境。

水性沥青基桥面防水涂料注意事项：

材料施工温度5℃以上。涂料使用前须搅拌均匀。雨天不能施工，五级风以上不能施工。

以上储存、运输，避免暴晒，储存期六个月。

水性沥青基桥面防水涂料施工方法：

基层处理：可采用清渣机、抛丸机、铣刨机等机械设备处理桥面板，要求表面无浮浆、平整、干净，无明水。

桥面板泄水口、防撞墙边角等处特殊部位做加强处理。

喷涂施工：用防水涂料喷涂若干遍，涂料施工厚度达到标准要求。

成品保护：未实干前禁止行人及车辆行走。