

土壤破碎筛分设备圆锥破防尘注意事项

产品名称	土壤破碎筛分设备圆锥破防尘注意事项
公司名称	郑州德森环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SC100S 最大进料尺寸 (mm) :250 装机功率 (kw) :90
公司地址	郑州高新技术产业开发区长椿路11号15幢2单元17层183号
联系电话	0371-61772378

产品详情

传统的破碎机防尘方式弊病很多，存在很多不足，经过德森环境土壤破碎筛分设备厂家的防尘方式改进之后，不仅节约了清水，增加了矿石处理量，提高破碎效率，还节约了润滑油，减少人工劳动强度。在满足破碎机防尘需求的同时，还为土壤修复设备用户节约能源，创造更大的经济效益，可以说是的破碎机防尘方式改进方案。

土壤破碎时，动锥随着偏心轴的转动做18~20次/min旋转摆动，有时转速甚至与偏心轴轴套同步，高达300r/min，因此，橡胶防尘圈磨损很快。

当动锥防尘挡板与橡胶防尘圈的间隙过大达到1.5~3.0mm时，橡胶防尘圈的防尘作用就失去了防尘作用，大量的粉尘会从动锥下沿防尘挡板进入水封装置，将水槽及排水管堵塞，粉尘沉积在水封槽中。

当清水管内压力较大时，水流会通过挡油圈从球面轴承回油管路进入油箱，污染润滑油，影响润滑油的使用。因此，这种情况下还需要经常拆检疏通水封装置，更换油箱中的润滑油。这样既增加了工人的劳动强度，又造成了很大程度的浪费。

土壤修复：www.trxfzb.com，陶粒设备：www.zzdshj.com，转筒烘干机：www.dshbzb.com