

超高分子量聚乙烯隧道逃生管道

产品名称	超高分子量聚乙烯隧道逃生管道
公司名称	洛阳东宏新材料科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	壁厚:30mm 外径:800mm 产地:洛阳
公司地址	洛阳市西工区王城大道162号1幢1-2302
联系电话	18037353532 15939811509

产品详情

橘黄色超高分子量隧道逃生管道，超高分子量逃生管道一米有多重，高分子逃生管道运输，超高分子量聚乙烯逃生管道连接，高分子逃生管道设置规范，超高分子量聚乙烯逃生管道供应商

24小时服务热线——周总——1 5 5 1 5 3 3 2 9 4 4

重庆超高分子量聚乙烯隧道逃生管道预防为主：

我国安全生产管理的方针是“安全第一，预防为主”。指把事故消灭在萌芽状态，防患于未然。根据近几年来铁路隧道塌方“逃生通道”实施情况来看：利用隧道既有管道逃生简便、易行，救援时间短，宜优先考虑；人工开挖导坑实施方便灵活、可靠性高，但施工进度一般，救援时间约3~5天；用机械施工管道救援，钻进过程中遇到障碍物处理困难，同时设备调转和施工准备时间较长，对该设备和工艺熟练程度不够，下一阶段仍需技术攻关。因此需要提前设置重庆超高分子量聚乙烯隧道逃生管道。

重庆超高分子量聚乙烯隧道逃生管道材质更好：

目前市面上的隧道逃生管道材质多种多样，像老式的钢制逃生管道、玻璃钢逃生管道、高分子聚乙烯（HDPE）逃生管道以及近年比较流行的超高分子量聚乙烯隧道逃生管道。后者相比前几种性能更好。

重庆超高分子量聚乙烯隧道逃生管道技术参数：

1. 管道平均分子量在250万以上，屈服强度 $\sigma_s=3.7\text{GPa}$ ，弹性模量 $E=700\text{MPa}$ ；泊松比 $\mu=0.42$ 。
2. 常用规格：DN800*30mm，管道外径为800mm，壁厚30mm
3. 长度标准：1.5米 3米 4米 6米，也可根据要求定做。
4. 连接方式：抱箍连接，链条软连接
5. 颜色：橘黄色
6. 重量：以DN800*30mm为例，约为70kg/米

24小时服务热线——周总——1 5 5 1 5 3 3 2 9 4 4

重庆超高分子量聚乙烯隧道逃生管道工程案例：

四川——

成都双永物资配件有限公司 河南南阳内乡县瑞东镇花园村红土岭隧道出口（二工区）

重庆——

中国水利水电第七工程局有限公司渝广高速公路项目经理部 重庆市合川区清平镇华蓥山隧道出口