

全新锐目F系列北斗GPS双定位芯片物业高速自驾游

产品名称	全新锐目F系列北斗GPS双定位芯片物业高速自驾游
公司名称	郑州锐目通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:锐目 型号:F系列
公司地址	郑州市中原区中原中路167号1号楼25层（注册地址）
联系电话	17337775080

产品详情

宝蓝锐目 4G定位全网通公网对讲手持终端 品牌：宝蓝锐目 型号：F4 网络版本：全网通（2G/3G/4G均兼容）网络版本模式调整：手动/自动 网络支持：网络支持：GSM/CDMA2000/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/LTE-FDD/LTE-TDD/GNSS（移动/联通/电信）

发送频率 接收频率 GSM B8 880 to 915 MHz 925 to 960 MHz CDMA(EVDO/CDMA1X)BC0 824 to 849MHz 869 to 894 MHz WCDMA B1 1920 to 1980 MHz 2110 to 2170 MHz TD-SCDMA B34 2010 to 2025 MHz 2010 to 2025 MHz B39 1880 to 1920 MHz 1880 to 1920 MHz LTE FDD B1 1920 to 1980 MHz 2110 to 2170 MHz B3 1710 to 1785 MHz 1805 to 1880MHz LTE TDD B38 2570 to 2620MHz 2570 to 2620MHz B39 1880 to 1920MHz 1880 to 1920MHz B40 2300 to 2400MHz 2300 to 2400MHz B41 2496 to 2690MHz 2496 to 2690MHz 基本功能：全国对讲、快捷单呼、组呼、快捷切换分组，终端自主远程升级、测距功能（两个对讲机实时对讲的距离、方位）外形尺寸（W×D×H）：170mm×58mm×32mm 标准配置：单电单充USB数据充电线/充电头（安卓充电口）、腰夹、锂电池。耳机接口：k头 3.5mm 双重定位：北斗与GPS 自由切换 定位上传：定位上传：>8s 定位精度：10m左右 机身重量：0.24KG 外壳材质：PC与ABS 主屏材质：IPS 主屏尺寸：1.77英寸 主屏色彩：1600万色 压缩语音速率：2400kbps 声码器：采用AMBE 1000型声码器 4g对讲延迟时间：0.36 S 设备功耗：< 6w 语音输出最大功率：>1W 设备工作电压：3.7V 电池容量：6000mAH 待机时间：25h 设备工作温度：-20~70 °C 相对湿度：90%（不结露） 防水级别：IP54 设备抗震级别：3级 启动时间：暖启动：13秒、冷启动：30秒 模块灵敏度：达到-159dBm 模块接收频率：1575.42MHz 卫星通道：12 通道 速度精度：0.1m/s 录音功能：后台录音 功能：用户管理分级分权，调度平台功能：网络通讯指挥功能、离在线信息、设备名称编辑、级别优先级（4级）、电子围栏、超速报警、创建临时分组、单呼设备、设备禁言、设备监听、信息发布、电话发布、黑名单、轨迹回放、圈呼、广播模式、离线报警、支持多家地图。手机APP功能:定位状态查询，轨迹回放查询 特色功能：远程升级、可协助建立独立服务器。售后服务：一年质保，电池保修半年，终身维修。产地：河南郑州 平台：宝蓝平台 硬件厂家：河南宝蓝实业有限公司