

653型、654型等橡胶止水带

产品名称	653型、654型等橡胶止水带
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	40.00/米
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

南宁市653型、654型等橡胶止水带

651型、652型、653型、654型等橡胶止水带主要应用于一些较大工程建筑中进行防水，止水,由于现在的高层建筑越来越多并且不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。

652型橡胶止水带的使用范围

651型橡胶止水带用于中小型混凝土坝体及厂房、隧道、涵洞、明渠、暗渠等。
831型用于大、中型混凝土坝体。

652型橡胶止水带用于中小型混凝土坝体及厂房、隧道、涵洞、明渠、暗渠等。
861型用于面板堆石坝体。

653型橡胶止水带用于小型构筑物、止浆 平板型
用于面板堆石坝体。南宁市653型、654型等橡胶止水带

654型橡胶止水带用于大、中型混凝土坝体
外贴式用于混凝土变形缝迎水面655型用于闸坝、重力坝、砗坝等。可注浆式 用于混凝土变形缝。

本产品主要用于混凝土现浇时必须设有的较久性变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。橡胶止水带按照在混凝土中设置位置来划分可分为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带，中埋式橡胶止水带又分为cb型（埋入式中间有孔）止水带和cp型（埋入式中间无孔）止水带。中埋式橡胶

止水带的材质有很多种，有天然橡胶，三元乙丙橡胶，氯丁橡胶等。在实际应用中以天然橡胶为主，在中埋式橡胶止水带的细分中，651型止水带应用较为广泛。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，cb型中埋式橡胶止水带的宽度不宜小于300mm，当cb型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。中埋式橡胶止水带产品标准按止水带gb18173.2—2000是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而经济型中埋式橡胶止水带起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。本产品主要用于混凝土现浇时必须设置的较久性变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等南宁市653型、654型等橡胶止水带

如有购买意向，欢迎来电咨询：18832836660 王经理