

防爆型蒸汽热水暖风机

产品名称	防爆型蒸汽热水暖风机
公司名称	武城县鑫鼎空调设备厂
价格	1000.00/台
规格参数	品牌 ; 鑫鼎:鑫鼎 型号各种:各种 产地山东德州:山东德州
公司地址	山东德州鲁权屯千亩工业园
联系电话	6344669 18865798580

产品详情

YTGS型热水暖风机是以热水为热媒，用来加热空气，供厂矿企业、生产车间及其他大型建筑物中的热风采暖。该型暖风机是经过热工性能试验的性能稳定可靠的产品。暖风机的安装、使用、维护说明：安装：a.暖风机的进回水管应设截止阀。b.若暖风机的进风口直接与室外相通，应在室外进风口设闭塞装置，以防不用时，一定要将其中的水放干净。使用：a.暖风机运转前，必须排净管路系统及散热管中的冷空气。b.暖风机的热风温度一般应保持在85 以上，***低不能低于80 。其流通水量必须使用散热排管中的水流速度大雨0.2m/s，方能使用。工业暖风机 厂房干燥用暖风机 车间升温暖风机 水汽暖风机维护：a.应定期用压缩空气和水冲洗暖风机，工作2-3年后，应用化学方法，除去排管中的水垢。b.热水应经过软化处理，以减少水垢的产生。c.暖风机长期不用时，管路系统内应充满水，以减少腐蚀。防爆型蒸汽热水暖风机 热水换热器 蒸汽热风机 钢管铝片散热器 是以热水作热源，空气加热器的加热元件为钢铝复合轧片管。这种暖风机除具有小型轴流暖风机的共同特点外，还具有外形美观、噪音低的特点，是戏剧院、电影院、体育馆、俱乐部及商场等公共场所的理想供热设备，轴流式暖风机 轴流风机 暖风机 水汽暖风机 蒸汽热水暖风机同时也可用于各种厂房的采暖。R324(或524)-TL型：是我公司针对市场需求在防爆型蒸汽热水暖风机 热水换热器 蒸汽热风机 钢管铝片散热器 的基础上研制开发的新型暖风机，空气加热器的加热元件采用钢管串铝片型翅片管，其传热性能较好，叫节能。R324-T型是我公司研制开发的又一新型暖风机，空气加热器的加热元件采用铜绕片管，其传热性能更好，更加节能，价格较低。Z型暖风机是以蒸汽作热源，空气加热器的加热元件为钢铝复合轧片管。这种暖风机除具有小型轴流暖风机的共同特点外，还具有外形美观、噪音低的特点，是戏剧院、电影院、体育馆、俱乐部及商场等公共场所的理想供热设备，同时也可用于各种厂房的采暖。轴流式暖风机 轴流风机 暖风机 水汽暖风机 蒸汽热水暖风机蒸汽为热源，采用下进上出的同侧连接。空气加热器采用多流程的形成，使结构紧凑、换热充分。由于噪音较大，适用于机械设备生产厂房、车库、仓库等对噪声要求不严格的场所。GS型暖风机这种风机是以热水为介质，采用下进上出的单流程形式。能及时排除冷凝水，减少冷凝水对传热的影响，大大改善了传热性能，提高了换热效率，节约能源。由于噪音较Z、R型暖风机稍高，适用于机械设备生产厂房、车库、仓库等对噪声要求不严格的场所。