

# 成品铝合金变形缝厂家

产品名称	成品铝合金变形缝厂家
公司名称	贵州坚策建材有限公司
价格	58.00/个
规格参数	品牌:坚策 型号:JCDG 产地:贵州
公司地址	兴义市木贾办枫塘村大寨组142号(注册地址)
联系电话	13914794211

## 产品详情

贵州坚策建材有限公司 序号 部位 参照图集号 W ES 备注 1 外墙成品变形缝 《04CJ-01-3》-19页 100 200 平面型 《04CJ-01-3》-19页 100 150 阴角型 2 内墙成品变形缝 《04CJ-01-3》15页 100 250 仅用于AC段防火窗成品变形缝 3 内墙成品变形缝(墙面) 《04CJ-01-3》15页 100 210 平面型 《04CJ-01-3》15页 100 155 阴角型(地面普通型) 《04CJ-01-3》-14页 100 210 平面型 《04CJ-01-3》-14页 100 155 阴角型 4 内墙成品变形缝(墙面) 《04CJ-01-3》-15页 100 270 承重型用于AB段首层交界门地面成品变形缝(承重型) 《04CJ-01-3》-8页 FTM型 100 270 说明:

外墙成品变形缝配置:软聚乙烯泡沫塑料保温+采用三元乙丙防水材料止水带

内墙面成品变形缝配置:硅酸盐耐火纤维阻火带

内地面成品变形缝配置:硅酸盐耐火纤维阻火带+采用三元乙丙防水材料止水带

盖板型地面盖板厚度:4mm 承重型地面盖板厚度:6mm 1、变形缝型式列表如下:

2、成品变形缝:(铝板)需用图集:外墙成品变形缝盖板04CJ01-3—1/19,

室内顶棚及墙面盖板为04CJ01-3—3/15, 地面成品变形缝盖板04CJ01-3—3/7

材料要求:牌号6061或6063, 伸缩量为50mm。阻火带阻燃时间 3h。 2.1、成品变形缝安装技术要求

材料要求:

(1) 铝板:材质符合GB/T3280—1997及GB/T4237-1993要求,采用牌号6063-T5、6061-T6型材。

外观:表面作阳极化处理或氟碳喷涂、粉末喷涂。板的表面应平整、光洁。

(2) 止水带:采用三元乙丙防水材料,用配套胶粘接剂固定。

材质:符合GB18173.1—2000《高分子防水材料》要求。(3) 阻火带:采用硅酸盐耐火纤维及不锈钢薄

板加工而成,按照GB/T9978—1999《建筑构件耐火试验方法》测定耐火极限。(4) 胶条

胶条采用热塑性橡胶,胶料性能符合下表要求。 序号 检测项目 要求 备注 单位 热塑性橡胶 1 邵尔A

60±5 2 拉伸强度 Mpa 6.2 3 扯断伸长率 % 420 4 脆性温度 -40 5

耐臭氧氧化(25-50pphm) 40 \*96h 20% 无龟裂 6 热空气老化试验 试验条件 \*h 70\*96 拉伸强度降低率 %

2 扯断伸长率降低率 % 7 硬度变化 邵尔A -2 7 线膨胀系数 -1 5\*40-4

2.2胶条外观质量符合下表要求 序号 缺陷 要求 1 气泡、杂质

不超过成品表面面积的0.5%,且每处不大于25mm<sup>2</sup>,深度不超0.5mm。 2 喷霜、发脆、裂纹 不允许 3

明疤缺胶 面积不超过30\*5mm<sup>2</sup>,深度不超过0.5mm,每米不超过4处。

4.3成品力学性能:试验应满足下表要求 序号 型号 项目 金属盖板型 1

拉伸、压缩时大水平摩阻力 ( km/m ) < 4.2 拉伸压缩时变位均匀性  $\text{mm} \pm 2.3$  伸缩量  $\text{mm}$  ( L为中轴杆中距 )  
 $\pm 0.5L$  4 垂直变形量 ( 缝宽 ) -- 5 承载  $\text{km}/\text{m}^2$  2.0 外墙：固定螺栓：M6 × 130~150mm  
内墙：固定螺栓：M6 × 80mm  
成品变形缝的尺寸要求必须实地测量，先做型式样板，经验收后再大面积施工。