

供颗粒状石英砂 石英砂滤料 过滤罐过滤器石英砂

产品名称	供颗粒状石英砂 石英砂滤料 过滤罐过滤器石英砂
公司名称	巩义市三元滤材有限公司
价格	18.00/件
规格参数	滤料类型:石英砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市涉村镇东涉村
联系电话	13903827887

产品详情

滤料类型	石英砂	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电
类型	高效	品牌	三元
吸附率	100 (%)	抗压力	90 (kgf)
密度	2.66 (g/cm ³)	孔隙率	47 (%)
磨损率	0.1	硬度	3
化学成分	100	盐酸可溶率	. (%)

精制石英砂滤料 石英砂滤料是目前我国使用最广、用量最大的一种滤料，它适用于单层、双层快速滤池和工业高纯度滤水的承托层。我厂生产的石英砂滤料，以天然石英矿床为原料，经开采、破碎、水洗、筛分等加工而成（高纯度石英砂经酸洗），外观呈多棱型球状的白色结晶体，无杂质、机械强度高、化学性能稳定、截污能力大、使用周期长，经济效益佳。

物理、化学性能分析

物理性能			化学性能		
项目	单位	数据	项目	单位	数据
比重	g/cm ³	2.66	sio ₂	%	98以上
容重	g/cm ³	1.75	盐酸可溶率	%	3.0
破碎率	%	0.53	耐酸度	%	98
磨损率	%	0.38	溶点		1480

孔隙率	%	43-47	沸点		2550
莫氏硬度		7.5	ca	%	0.02
含泥量	%	1	zn	%	0.005
不均匀系数	k80	1.8	各项指标均不超过 (cj/t43-1999) 标准		

常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm 16-32mm