

# 批发实心带边液面覆盖球 无边实心覆盖球

产品名称	批发实心带边液面覆盖球 无边实心覆盖球
公司名称	巩义市三元滤材有限公司
价格	1200.00/方
规格参数	含量 :100 ( % ) 材质:PP 厂商:三元
公司地址	巩义市涉村镇东涉村
联系电话	13903827887

## 产品详情

含量	100 ( % )	材质	PP
厂商	三元	执行质量标准	水处理行业标准

液面覆盖球由聚丙烯 ( pp ) 注塑而成，本产品有两种型号：i型为发泡浮球，ii型为发泡实芯圆球(节能球)。适用范围：覆盖球主要用于液面上层覆盖作用。如：用于酸碱贮罐中，可以防止酸碱气体外溢，挥发、减少酸碱气体对外环境的污染，和节约酸碱材料的作用；

用于除盐水中，使空气和水隔离可以减少空气中的co<sub>2</sub>,o<sub>2</sub>及灰尘杂质等对除盐水的污染，保证水质。适用于各种卧式酸贮槽、水处理中的凝储水箱、除盐水箱，大程度的减少酸雾、空气中的二氧化碳和氧对水的污染，达到保护水质、节约能源，净化环境的作用。使用方法：将覆盖球按表面积使用数量加入液体中，覆盖球自然排列规整，覆盖于液体表面，边缘可用其它密封材料密封。

- 1.设计精巧合理，外形美观。选材得当，耐酸耐压（耐压0.4mpa，耐酸度为35%浓盐酸，工作温度 100 ）
2. 比重准确，重心稳定。
3. 球翼互相重叠，覆盖严密。（覆盖率99%以上）
4. 操作简便，将浮球倾入所需容器，即可自动形成均匀覆盖层。

使用范围：

水处理凝结水箱及除盐水箱，减少空气中co<sub>2</sub>和o<sub>2</sub>对水质的污染。

敞开的热槽表面，严密的覆盖层使热量难于散发，从而节约能源。

酸（碱）罐、槽、计量箱等，抑制酸雾，减少挥发性原料的挥发，节约原料，净化环境。安全防水。

订货数量的计算：以平方米单位，所需覆盖液面面积的1.23倍即为订货数量，每平方米实际用量为700只。

#### 聚丙烯（纯h2o）带边覆盖球主要技术参数

品名	规格mm	密度g/cm <sup>3</sup>	使用工作温度co	耐压强度mpa	个数n/m <sup>2</sup>	ph值范围
带边覆盖球	∅ 40	0.3	120	0.4	710	1 - 14

#### 不带边液面覆盖球技术参数

品名	规格mm	密度g/c m <sup>3</sup>	工作温度	耐压强度 mpa	个数n/ m <sup>2</sup>	空隙率m <sup>3</sup> / m <sup>3</sup>	覆盖率 %	ph值范围
覆盖球	40	0.5	120	0.4	720	9.5%	91	1 ~ 14

#### 聚丙烯多面球主要参数

规格mm	比表面积m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	孔隙率%	堆积个数m <sup>3</sup>	堆积重量kg/m <sup>3</sup>
∅ 50	237	90	11500	95
∅ 38	300	115	25000	100
∅ 25	500	147	85000	210

#### ∅ 50毫米球二氧化碳解析系数k和风阻表（测试数据）

喷淋密度（米 <sup>3</sup> /米 <sup>2</sup> 时）	61.5	42.6	33.1	0
风阻（毫米水柱）	52	38	28	2
水温（0c）	13-22	13-22	13-22	
k值（米/时）	0.450-0.555	0.355-0.470	0.295-0.375	