CAN信号输出编码器 CAN2.0B协议编码器

产品名称	CAN信号输出编码器 CAN2.0B协议编码器
公司名称	上海自横自动化科技有限公司
价格	2200.00/只
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1970室
联系电话	021-51099848 13916861294

产品详情

机械参数		电气参数	
转速	6000转/分	工作电压	10-30Vdc (5Vdc可定制)
主轴负载	轴向40N，径向100N	消耗电流	< 50mA (24Vdc)空载
抗冲击	1000m/s(6ms),等于100g	输出信号	CAN 2.0B协议
抗振动	200m/s(10-2000Hz),等于20g	线性分辨率	1/4096FSFS
允许轴向窜动	±1.5mm	IP等级	IP65或IP68
允许径向跳动	±0.2mm	重复定位精度	小于2Bit
外形结构	60mm外径，实心轴，盲孔轴	工作温度	-40°C~85°C
连接形式	8芯屏蔽电缆或航空插头	储存温度	-40°C~85°C

接线图：

功能	Vcc	GND	CAN H	CAN L	置位	设置线	屏蔽
颜色	棕色	白色	绿色	黄色	灰色	蓝色	网（粗红色）

注：1、置位线（灰色）的使用

当置位线（灰色）触碰Vcc大于1秒钟，编码器的当前数据即变为置位值（零点）

出厂参数：

地址	波特率	工作模式	帧格式	方向	分辨率	置位值	传输周
182	125K	异步模式	扩展帧	顺时针	4096	1	16m

上海自横自动化科技有限公司——让您咨询一家胜过咨询百家！