

热镀锌海底门吸入格栅A250 CB615-95

产品名称	热镀锌海底门吸入格栅A250 CB615-95
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	850.00/台
规格参数	品牌:飞航 材质:碳钢热镀锌 公称通径:250A
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

Bilge suction grille海底门吸入格栅-船底吸入格栅

《Bilge suction grill》 ----产品技术参数：

扬州飞航生产的船用海底门吸入格栅 产品概述

船用海底门格栅-海底门吸入格栅 的作用是：过滤混合在吸入海水中的杂物,防止杂物阻塞淡水热交换器及润滑油热交换器,同时避免杂物缠绕冷却水泵等。

《Bilge suction grill》 海底门吸入格栅 的技术参数：

适用场所

海底门 Seabed gate

Applicable

材质

碳钢 Q235-A

Material

材质壁厚	6mm/8mm
Thickness	
工作温度	常温 Normal atmospheric temperature
Temperature	
连接方式Connection	焊接 Welding
尺寸	A300/A200
Size	
过滤精度	15/20mm
Mesh	
制作工艺	焊接 Welding
Manufacturing process	
资质证书	工厂合格证 Factory certificate
Certificate	

船用吸入格栅 《Bilge suction grill》海底门吸入格栅的产品特点

材质可靠：所有部件材质严格GB船舶相关标准

安装方式：操作简单，船上根据格栅外框尺寸，进行海底门开孔，然后焊接并加固，即可完成安装
密封可靠：所有工艺均采用满焊，确保所有链接部位无缝结合

A型矩形条状船底吸入格栅跟B型圆形条状吸入格栅必须要热镀锌，锌层厚度不得小于 $430\text{g}/\text{m}^2$

C型圆形钻孔船底吸入格栅跟D型矩形钻孔吸入格栅必须要热镀锌，锌层厚度可以比A,B型略薄

每种船底吸入格栅的固定螺栓固定紧后，螺栓尾端应用环氧封没

《Bilge suction grill》生产制造执行标准：CB/T615-95

通海阀公称通径为100的 矩形条状吸入格栅：

吸入格栅 A100 CB/T615-1995

通海阀公称通径为DN200的矩形条状吸入格栅 表示为：

吸入格栅-船底吸入格栅-船用吸入格栅 A200 CB/T615-1995

通海阀公称通径为DN300的矩形条状吸入格栅 表示为：

吸入格栅-船底吸入格栅-船用热镀锌吸入格栅 A300 CB/T615-1995