

3GR70 × 4W2高压系统柴油点火油泵组图：

3GR70*4W2三螺杆泵核心部件材料：

材料组合代码	泵体	衬套	使用范围
W2	HT200	ZL109	可低压输送润滑性好，粘度适当的液体，如润滑油等。
W21	HT200	ZCuSn5Pb5Zn5	可在较高压力下输送润滑性较差，粘度较低的液体，如重油、燃油等。

出售3GR70 × 4W2高压系统柴油点火油泵，远东拥有现进的生产工艺确保为您提供优质的产品，完善的售后服务解除您的后顾之忧，超高的效率确保交货及时准确。欢迎新老客户来公司参观考察。欢迎广大新老客户来电咨询、订货。欢迎您前来咨询了解：136 6074 8497 李航，QQ：285 3715 917。

中国远东泵业3GR系列三螺杆泵型号：柴油三螺杆泵3GR20 × 43GR20 × 4W23GR20 × 4W21润滑油三螺杆泵3GR20 × 63GR20 × 6W23GR20 × 6W21润滑三螺杆泵3GR25 × 43GR25 × 4W23GR25 × 4W21柴油喷燃三螺杆泵3GR25 × 63GR25 × 6W23GR25 × 6W21重油泵三螺杆泵3GR30 × 43GR30 × 4W23GR30 × 4W21重油三螺杆泵3GR36 × 43GR36 × 4W23GR36 × 4W21三螺杆泵3GR36 × 6A3GR36 × 6AW23GR36 × 6AW21润滑油泵三螺杆泵3GR42 × 4A3GR42 × 4AW23GR42 × 4AW21三螺杆泵3GR42 × 6A3GR42 × 6AW23GR42 × 6AW21润滑泵三螺杆泵3GR50 × 23GR50 × 2W23GR50 × 2W21三螺杆泵3GC50 × 23GC50 × 2W23GC50 × 2W21三螺杆泵3GCR50 × 23GCR50 × 2W23GCR50 × 2W21三螺杆泵3GC50 × 33GC50 × 3W23GC50 × 3W21三螺杆泵3GCL50 × 23GCL50 × 2UW23GCL50 × 2W21三螺杆泵3GN50 × 43GN50 × 4W23GN50 × 4W21三螺杆泵3GR50 × 4A3GR50 × 4AW23GR50 × 4AW21三螺杆泵3GCN50 × 43GCN50 × 4W23GCN50 × 4W21润滑油泵三螺杆泵3GR70 × 23GR70 × 2W23GR70 × 2W21三螺杆泵3GC70 × 23GC70 × 2W23GC70 × 2W21三螺杆泵3GCR70 × 23GCR70 × 2W23GCR70 × 2W21三螺杆泵3GCL70 × 23GCL70 × 2W23GCL70 × 2W21深孔钻铣床三螺杆泵3GR70 × 33GR70 × 3W23GR70 × 3W21三螺杆泵3GCL70 × 33GCL70 × 3W23GCL70 × 3W21三螺杆泵3GR70 × 3C3GR70 × 3CW23GR70 × 3CW21三螺杆泵3GR70 × 43GR70 × 4W23GR70 × 4W21三螺杆泵3GN70 × 43GN70 × 4W23GN70 × 4W21稀油站三螺杆泵3GR85 × 23GR85 × 2W23GR85 × 2W21三螺杆泵3GCL85 × 23GCL85 × 2W23GCL85 × 2W21三螺杆泵3GR85 × 43GR85 × 4W23GR85 × 4W21稀油润滑泵三螺杆泵3GR100 × 23GR100 × 2W23GR100 × 2W21船用润滑泵三螺杆泵3GC100 × 23GC100 × 2W23GC100 × 2W21船用燃油三螺杆泵3GCR100 × 23GCR100 × 2W23GCR100 × 2W21立式三螺杆泵3GL100 × 23GL100 × 2W23GL100 × 2W21立式双吸三螺杆泵3GCLS100 × 23GCLS100 × 2W23GCLS100 × 2W21双吸三螺杆泵3GS100 × 23GS100 × 2W23GS100 × 221润滑泵三螺杆泵3GR100 × 43GR100 × 4W23GR100 × 4W21润滑泵三螺杆泵3GR110 × 23GR110 × 2W23GR110 × 2W21船用泵三螺杆泵3GC110 × 23GC110 × 2W23GC110 × 2W21船用燃油泵三螺杆泵3GCR110 × 23GCR110 × 2W23GCR110 × 2W21船用泵三螺杆泵3GCL110 × 23GCL110 × 2W23GCL110 × 2W21立式船用三螺杆泵3GCLS110 × 23GCLS110 × 2W23GCLS110 × 2W21主机滑油泵三螺杆泵3GR110 × 43GR110 × 4W23GR110 × 4W21双吸三螺杆泵3GS160D × 33GS160D × 3W23GS160D × 3W21立式双吸三螺杆泵3GCLS160D × 33GCLS160D × 3W23GCLS160D × 3W21双吸三螺杆泵3GS200D × 33GS200D × 3W23GS200D × 3UW21

三螺杆泵选型要点：1.首先应根据油品的粘度选择适当的泵转速，以保证泵的（NPSH）r能满足用户的实际吸入条件。2.介质粘度 $V > 760\text{mm}^2/\text{s}$ 时，请与我厂联系，我厂帮助用户先泵。3.从性能表中选定泵的规格及相应粘度下的压力流量后，可以查到泵的轴功率N，选定配套电机功率Nm时应功率备量。4.材料的选择 输送柴油、重油（燃料油），泵套用锡青铜。 输送润滑油、液压油，泵套用灰铸铁、球铁、锡青铜。

泊远东泵业介绍：

中国远东泵业拥有先进的生产工艺确保为您提供优质的产品，完善的售后服务解除您的后顾之忧，超高的效率确保交货及时准确。欢迎新老客户来公司参观考察。欢迎广大新老客户来电咨询、订货。

中国远东泵业螺杆泵生产车间：

联系方式：

广州泊远东泵业科技有限公司

技术支持--李航

业务电话：138 2223 8329 / 136 6074 8497

业务QQ：2853715917

官方网站：www.gdyd66.com