

# 光绘机用稳压电源380V三相无触点稳压器厂家直销

产品名称	光绘机用稳压电源380V三相无触点稳压器厂家直销
公司名称	深圳市利泰新电源科技有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	产品认证:CE 型号:PLS-33080 输出功率:80KW
公司地址	中国 广东 深圳市 观澜竹村福庭工业区4栋3楼
联系电话	0755-29179979 13530299396

## 产品详情

PLS系列数控无触点稳压器产品规格参数：

	PLS-DT系列
产品型号	10~150KVA
额定容量	三相分调/智慧型微电脑自动控制
制作方式	三相323V-437V(输入电压范围可做到50%)
输入范围	380V ± 2%
输出电压	98% (满载时)
效率	/ 空载消耗功率 1.5%
响应时间	0.1S
指示	0-300V表头指示各相输出电压。 指示R/S/T各相负载电流
保護	LED 指示 无熔丝断路器 指示及告警 具有突波吸收器、LC滤波器。(选项)
波形失真度	无附加波形失真
超載能力	200%可维持10秒，500%可维持50m s
噪音(距离机器1m处)	< 45dB at1m
抗电强度	2000V/min
冷卻方式	风扇冷卻

输出连接方式

其它配置

端子盘

可根据客户特殊需求加装超过标配机型的配置

PLS系列稳压器产品特点：

4高：

高输入功率因数： 0.95（减少虚功率损失）；

高VA效率：满载时 98%；高过载能力：可承受瞬间3倍的负载电流，而不会损害本设备；高可靠度：智能型微电脑自动控制电路及模组化设计，提高其稳定性。6低：低环境污染：绿色环保电源设计。输入电流之功率因数接近于1，不只减少虚功率损失，也降低谐波对周边设备的影响，既节省能源损耗，又可提供高品质的输出电力；低电磁干扰：不会产生磁场辐射干扰或对电网产生传导性干扰；低谐波污染：低失真的纯净波形输出，提供品质一致的输出电力，使制程顺利、延长设备寿命；低噪音： 45dB（距机器1m距离）。安静无声，适用于办公室与电脑机房等设备；低成本：插拔式设计，维修快速、简单又方便，且不须经常更换碳刷，减少设备故障率；低空载电力消耗： 1.5%