

24芯三网合一楼道分纤箱详细概述

产品名称	24芯三网合一楼道分纤箱详细概述
公司名称	宁波臻和通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作温度:-30~+60度 相对湿度:插入损耗 0.2dB 大气压力:70Kpa-106Kpa
公司地址	慈溪观海卫工业区
联系电话	13505842953

产品详情

24芯三网合一楼道分纤箱详细概述、

24芯三网合一楼道分纤箱《资料说明》24芯三网合一楼道分纤箱《容量配置》壁挂型24芯三网合一楼道分纤箱|落地式三网合一光纤配线箱|野外三网合一光纤配线箱《批发》三网合一箱安装说明书|FTTB三网合一光缆分纤箱|FTTH三网合一楼道箱|三合一光缆分纤箱/配线箱/楼道箱/分配箱|三网合一光纤配线箱|FTTH共建共享光缆分纤箱|三网融合网络箱|【（配线容量：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯）中国电信|中国联通|中国移动通信】

产品应用：

* 适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

技术参数：

槽位数 光分路器(微型)容量（个） 外形尺寸（mm）

槽 1×4 1×8 1×16 1×32（高）×（宽）×（深）

750×500×140

工作环境温度 -10 ~ +40（室内）； -40 ~ +60（室外）

环境湿度 85%（+30）（室内）； 95%（+40）（室内）

大气压力 70kPa ~ 106kpa

光缆进入数量 3×2根（上、下进缆）

皮纤进入数量 2×2根（上、下进缆）

箱门开启角度 180°

接地排耐电压水平 3000V（DC）

绝缘电阻 2×1020M

适用性指标：

标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范

光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

前面操作、安装都相当迅速方便

分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM

镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸145*630*800MM

产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG、

产品特点：

- * 箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；
- * 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- * 采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- * 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- * 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- * 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- * 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- * 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

【臻和主营产品】 光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三

网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....

本公司还供应上述产品的同类产品：SMC光缆交接箱，室外光缆交接箱，免跳纤交接箱