

48芯三网合一楼道分纤箱厂家讲解

产品名称	48芯三网合一楼道分纤箱厂家讲解
公司名称	宁波臻和通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作温度:-30~+60度 相对湿度:插入损耗 0.2dB 大气压力:70Kpa-106Kpa
公司地址	慈溪观海卫工业区
联系电话	13505842953

产品详情

48芯三网合一楼道分纤箱厂家讲解、

48芯三网合一楼道分纤箱生产厂家、48芯三网合一楼道分纤箱价格、FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求、型号：24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯、

750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120、材质：冷轧板、不锈钢、安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、

产品应用：

* 适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

技术参数：

槽位数 光分路器(微型)容量(个) 外形尺寸(mm)

槽 1×4 1×8 1×16 1×32 (高)×(宽)×(深)

750×500×140

工作环境温度 -10 ~ +40 (室内)； -40 ~ +60 (室外)

环境湿度 85% (+ 30) (室内) ; 95% (+ 40) (室内)

大气压力 70kPa ~ 106kpa

光缆进入数量 3 × 2根 (上、下进缆)

皮纤进入数量 2 × 2根 (上、下进缆)

箱门开启角度 180 °

接地排耐电压水平 3000V (DC)

绝缘电阻 2 × 1020M

适用性指标 :

标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范

光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

前面操作、安装都相当迅速方便

分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM

镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸145*630*800MM

产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG、

产品特点：

* 箱体材质采用优质冷轧板 (Q235-A) 制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

* 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

* 采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

* 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

* 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

* 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

* 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

* 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

【臻和主营产品】光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....

本公司还供应上述产品的同类产品：SMC光缆交接箱，室外光缆交接箱，免跳纤交接箱