

玻璃钢洗车房排水沟盖板特点 - 枣强双利

产品名称	玻璃钢洗车房排水沟盖板特点 - 枣强双利
公司名称	枣强县双利玻璃钢厂
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:双利 规格:38*38*38
公司地址	河北省衡水市枣强县平原街68号
联系电话	86 0318 8221235 15031856073

产品详情

【洗车房排水沟盖板特点】洗车房排水沟盖板工厂

玻璃钢（简称FRP）格栅是一种用玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂为基体，经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料，它可以作为结构材料，用作有腐蚀环境的地板，地沟盖板，平台，舰艇甲板，楼梯道。 FRP格栅的优点：

重量轻：它的比重是在1.8左右，其重量仅为钢材的1/4,是铝材的2/3;

强度高:其强度是硬质聚氯乙烯的十倍,绝对强度大大超过铝材,达到普通钢材的水平;

耐腐蚀:它不锈,不霉，不腐，不需油漆，能耐许多气，液介质的腐蚀； **抗疲劳性：**FRP格

栅有一些弹性，这使长期在上面工作的人感到舒服，作为工作平台，减少了工作人员腿部和背部的紧张感，增加了工作的舒适度，从而提高工作效率，得到了人类工程学家的推荐； **综合经济效益好：**与普通刚比，FRP格栅综合成本低，虽其一次性投资高于普通碳钢，由于它的使用寿命长，一般

可使用二十年，且无需维护，因而其综合经济效益大大优于碳钢； **安装方便：**使用FRP格栅

使得构件重量大大减轻，因而减少了支撑结构的重量，安装时不需要使用起吊设备，即节约又方便。

安全性：在安装和使用FRP格栅的过程中不会因碰撞而产生火花，尤其适合在易燃易爆的环境中使用，此外，具有防滑面层的格栅可防止滑倒，减少事故。 **玻璃钢格栅的结构：**

- 1.玻璃纤维交错编织与树脂的充分渗透，使格栅具有最大程度的耐腐蚀性。
- 2.格栅整体结构将负载分布于纵，横杉条上。
- 3.格栅将所承载分散到相邻的纵，横栅条上，有助于格栅及支撑结构的均匀受力。
- 4.树脂特有的光泽表面及斜行栅面使格栅具有自洁作用。
- 5.纯树脂凹面使格栅具有防滑性能，铺沙表面防滑效果更佳。

细节展示：

车间展示：

案例展示：

发货展示：