

博奇防腐配电箱专业快速

产品名称	博奇防腐配电箱专业快速
公司名称	新乡市博奇防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	红旗区金谷时代广场
联系电话	18567556033

产品详情

BXM(D)52系列防爆配电箱适用环境：

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区；
- 2、爆炸性气体混合物：IIA、IIB、IIC类；
- 3、适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；
- 4、温度组别：T1-T4；
- 5、广泛用于石油开采、炼油、化工、海洋石油平台、油轮等易燃易爆气体环境，也用于军工、金属加工等可燃性粉尘场所。

BXM(D)52系列防爆配电箱产品特点：

- 1、本产品全面推出新型优化全新的设计方案优化了内部元件，进出线接线端子，面板布局配置等，使产品结构合理；
- 2、本产品为隔爆型结构，采用一体式结构，可实现多回路共一个腔；
- 3、新型专利操作机构，结构简洁合理、通用性强、操作方便、手感好；
- 4、内置专利设计线排、走线美观，易于检修；
- 5、特殊结构设计防爆指示灯，与操作机构互锁联动，性能可靠；
- 6、国内行业首家壳体采用低压铸造工艺，防爆性能可靠；
- 7、盖板加装合页，开盖，检修更加方便；

- 8、配置隔爆型电缆引入装置，直接引入；
- 9、电缆引入方法（根据用户所配电缆引入装置可钢管布线或电缆布线）。
- 10、可根据客户要求特制。

BXM(D)52系列防爆配电箱型号及含义：

BXM(D)52系列防爆配电箱主要技术参数(100A<i 250a)：<p="">

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、GB12476.5、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC61241-0、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN61241-0、EN61241-1

防爆标志: Exde IIB T4 Gb

额定电压：220V/380V

主回路额定电流：100A~250A

支路额定电流：1A,2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A

防护等级：IP65

防腐等级：WF1 *WF2

总开关配置：Ic65、CM1或GSM1

支路开关配置：1P、2P、3P或4P iC65系列开关以及各种带漏电保护功能；

指示灯配置：BD8070防爆指示灯

接线配置：接线端子为TC系列或国际知名品牌端子

引入口装置：引入装置规格为G1/2”~G3”，并可根据要求进行特制；

引出线口方向：下进下出或下进上出；

安装方式：挂式或立式；

新乡博奇防爆作为一家专业科研与开发、制造、销售防爆配电箱厂家,防爆控制柜通过国家防爆电气产品质量监督检验中心认证，如您需要购买防爆配电箱或者了解防爆配电箱价格，请来电咨询！185 67556033

其它说明：

以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知

产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准

其他详情请参阅本产品使用手册

本公司保留以上宣传数据的解释权利