

NYP内啮合高粘度泵,高粘度介质就用海涛高粘度泵

产品名称	NYP内啮合高粘度泵,高粘度介质就用海涛高粘度泵
公司名称	泊头海涛泵业制造有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市建新街
联系电话	86 0317 8269919 15613711282

产品详情

NYP内啮合齿轮泵主要有内外转子，轴，泵体，前盖，托架，密封，轴承等组成。密封有机械密封和填料密封两种形式，对于高温、高粘稠密度及腐蚀性较强的介质，选用填料密封。输送易结晶物料时，在前盖和泵体上可设计带有保温夹套，工作时通蒸汽保温融化。泵装置由泵、电机和底座组成。传动方式有桥式和直联式两种。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。 NYP内啮合齿轮泵优点：

- 1、输送液体平稳，无脉动，振动小，噪音低。
- 2、有很强的自吸性能。
- 3、正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可达200 。
- 4、内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。
- 5、泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转速来改变泵的流量。
- 6、特别适用高粘稠度介质的输送。 NYP内啮合齿轮泵是根据石油、化工、涂料等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构，因此广泛适用于不同性质、不同粘度的介质输送。

适用介质温度：-10 ~ 200 (NYP0.78和NYP2.3适用温度为-10 ~ 80)。

介质粘度：1.0cSt ~ 300000cSt(NYP0.78及NYP2.3的适用介质粘度为1.0cSt ~ 10000cSt)。

海涛泵业以高质量高服务赢得市场与用户的青睐，确保产品质量才是真正的为企业生产节省费用，海涛愿携手与您共惠互赢，让您的高粘度泵在使用中无后顾之忧。