

# 涡轮法兰式伸缩蝶阀SD343H-16C

产品名称	涡轮法兰式伸缩蝶阀SD343H-16C
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	299.00/件
规格参数	英侨阀门、上海阀门:英侨阀门、上海阀门 SD343H-16C:SD343H-16C 苏州 上海:苏州 上海
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

## 产品详情

伸缩蝶阀适用于温度 80 ，公称压力 1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用，具有补偿管道热胀冷缩的功能。

伸缩蝶阀 主要特点 1、设计新颖、合理、结构独特、重量轻、操作方便、启闭迅速；

2、伸缩蝶阀除了能作调节和截流作用、补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外，还能为安装更换、维修阀门提供方便。 3、密封部位可调节更换、密封性能可靠等特点。

伸缩蝶阀 采用标准 设计标准:GB/T12238-1989 法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000  
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

伸缩蝶阀 主要技术参数

公 DN 50 ~ 2000  
称 ( )  
通 mm  
径 )  
公 PN 0.6 1.0 1.6  
称 ( )  
压 MP  
力 a )  
试 强 0.9 1.5 2.4  
验 度  
压 试  
力 验  
密 0.66 1.1 1.76  
封

试验气 0.6 0.6 0.6  
密封试验

适用温度 80

适用介质 空气、水、蒸气、煤气、油品等。

驱动形式 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。

### 伸缩蝶阀 主要零件材质

零件名称	材料
阀体	铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
蝶板	铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢
密封圈	橡胶、聚四氟、聚内脂、不锈钢
阀杆	2Cr13、不锈钢、铬钼钢
伸缩管	铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢
填料	柔性石墨