测石油焦含硫的仪器—化验石油焦全硫含硫的设备

产品名称	测石油焦含硫的仪器—化验石油焦全硫含硫的设备
公司名称	鹤壁市山城区英特仪器仪表厂
价格	20.00/个
规格参数	品牌:鹤壁市英特仪器仪表厂 型号:KZDL-9M 精准度:0.001以内
公司地址	鹤壁市山城区长风路元泉村
联系电话	86-03922700039 13839234904

产品详情

测石油焦含硫的仪器—化验石油焦全硫含硫的设备 全自动石油焦粉颗粒测硫仪厂家《鹤壁市英特仪器仪表厂》138.3923.4904测量石油焦颗粒含硫设备，检测石油焦粉灰分的仪器，石油焦含硫测定仪，石油焦硫含量检测仪，石油焦硫分析仪器，微机石油焦测硫仪，电脑化验石油焦的设备，石油焦热量分析仪器，石油焦热值检测设备，石油焦大卡化验仪器，测试石油焦含硫量机器

测石油焦含硫的仪器—化验石油焦全硫含硫的设备功能特点

1、抗外界温度干扰能力强，测试结果稳、准、精。

①用压缩机制冷与专用加热装置。实现稳定的外桶等温水环境。

②独特的第二代隔热设计，使主桶与外界及内桶热交换率降低到最低。

③内桶水位自动平衡装置，保证每次实验时内桶水量的一致性。

2、优化设计，使系统测试结果准确、真实、稳定、可手工进行复算。

①首次试验数据真实、可靠，能连续24小时不间断试验。

②无软件修正，所有数据真实、客观，并提供过程数据便于手工复算。

③独特的水循环系统，保证各点水温温差达到国标要求（±0.1℃）。

3、智能控制，操作简单便捷。

①该煤焦检验设备双路温度采集系统使温度控制更为精准。

②主桶水温度可任意设定，适合不同温度要求，不受外界环境影响。

③微机控制全程中文提示，直观简洁，简便操作。

测石油焦含硫的仪器—化验石油焦全硫含硫的设备技术参数

热容量精密度：≤0.1%

测量时间：≤13min

温度分辨率：0.0001℃

主桶控温精度：±0.05℃

电源电压：AC220V±10%

50Hz功率：2KW

主机尺寸（mm）：460×500×820

主机重量：60Kg