

厂价消防泵 清水喷淋消防泵 系统自动消防栓泵

产品名称	厂价消防泵 清水喷淋消防泵 系统自动消防栓泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	1907.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量40L/S XBD3.4/40-100L:扬程34米 上海:功率22KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

厂价消防泵 清水喷淋消防泵 系统自动消防栓泵

XBD系列固定消防专用泵是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求，严格按照国家颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测，各项性能指标均达到或超过标准的要求。XBD系列分为XBD立式单级消防泵、XBD便拆立式多级消防泵和XBD卧式多级消防泵、XBD卧式单级消防泵等结构形式以满足用户不同的使用需要。XBD-ISG系列立式单级消防泵产品特点 XBD-ISG型消防泵主要用于消防系统管道增压送水及设备配套等场合。XBD-ISG系列立式单级消防泵产品用途 主要用于高层建筑消防恒压供水等。XBD-ISG系列立式单级消防泵使用条件 XBD-ISG型单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等到部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座便于安装，增加泵运行稳定性。泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡、泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计，管路配套方便XBD-L立式管道消防泵介绍

XBD-L型系列单级管道离心泵，是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型，采用IS型

离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。

XBD-L立式管道离心泵主要用途

1、XBD-L型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $T \leq 80$ 。2、IRG(GRG)型立式热水（高温）循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，IRG型使用高温 $T \leq 120$ ，GRG型使用温度 $T \leq 240$ 。3、IHG型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，其有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim 120$ 。4、YG型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。5、ISGD立式低转速离心泵，适用于环境噪声要求很低场合及空调循环等。

XBD-L立式管道离心泵特点

1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形2、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小，噪音低。3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采