

生态环保厕所河北移动厕所

产品名称	生态环保厕所河北移动厕所
公司名称	献县润美环卫设备有限公司
价格	9300.00/个
规格参数	品牌:润美 型号:rm-852 产地:河北献县
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇小万村
联系电话	15231760530

产品详情

生态环保厕所河北移动厕所

厕所技术参数

- 1) 使用温度：-30 -50 ；
- 2) 使用环境湿度： 95% ；
- 3) 使用电源：外接电源220V ；
- 4) 每厕位额定功率： 5W ；
- 5) 每厕位耗水量： 1.0升/人次 ；
- 6) 厕所便口须设置有启动阀门，用于隔臭。

设备冲洗控制方式描述

冲水控制方式须采用门磁控制有无人转化，红外自动感应全自动冲水，整体为智能化控制，操作简单，便于维护管理。同时，须配备自动报警装置。冲洗效果良好，达到一类公共厕所卫生标准。

供电方式

市电（220V/50HZ），须配备有漏电保护开关，漏电保护器符合国家相关标准，使用安全。厕所内卫须配有节能灯具，满足照明使用需求，管理间安装插座满足公厕使用需要。

厕所空间尺寸

为了保障厕所使用者的舒适性，厕具平面至吊顶的净高应为2.1m(含)，净宽为1.2m(含)，净深为1.7m(含)。

普通厕位间布局

厕所设计须以人为本，样式新颖，现代风格，庄重美观，安全第一，防漏电、漏雨，操作方便。

外墙装修

外墙须采用高档金属雕花复合保温板，厚度达到18MM，做到色彩稳定，冲水喷洗可除尘，不褪色、不剥落、不易老化；具有韧性、不易损坏，抗外力冲力不易碎裂破损。墙体中间须设有保温层，保温层厚度为50mm（含），达到B1级以上防火材料(提供质检证明或质量报告)；厕所外墙采用装饰材料与环境协调，厕所所有的电线连接都须使用防火等级B1级的穿线管，并且在厕所总电器控制柜上安装漏电保护装置，有效防止线路起火的隐患。厕所使用的原材料特别是外观材料都必须是防火等级较高的材料，如钢板、石材等。保证厕所使用安全。

蹲便器、排水管路、进水管路等均须配备自动保温设施。

蹲便器介绍

蹲便器须采用高压气水冲专用不锈钢便盆或国内一流品牌高档陶瓷便盆（根据业主要求选用），采用优质304#1.5mm不锈钢板冲压成型，便斗内便面光滑。

厕所内饰

内墙须采用绿色环保板材，无毒，使用室内象牙白铝塑板，有效防止飞溅的污物对墙面的腐蚀，保护墙面。地面采用国标40mm*40mm*3mm方管焊接龙骨，并在其上铆接10mm厚竹胶板，竹胶板的上平面铺设大理石，20mm厚，厕间内采用集成吊顶板。

门窗制作

出于保温、隔热、隔音方面的考虑，窗户须采用铝合金型材，并且在管理间门、窗户等外部加装不锈钢防盗门窗。门须使用50mm彩钢复合板表面粘贴铝塑板制作门扇，使用1.2mm厚，304材质不锈钢板包门口及门框。厕位间所有玻璃采用磨砂中空双层玻璃。

厕所给、排水方式

厕所给水管须采用优质PPR管，厕所所需高压水采用水增压装置来解决（含在移动厕所设备中），排水管线须采用优质UPVC管，排水管引入室外化粪池内。

智能化控制

厕所须采用门磁控制无人转化，红外自动感应冲水，整体为智能化控制，操作简单，便于维护管理。同时，须配备自动报警装置。

外部设施

外面须设防滑大理石（20mm厚）台阶；厕所四周铺设防滴水地面；顶棚铺设防水层，油毡瓦，屋顶无漏雨、渗水现象；安装醒目的厕所标识。

供电方式

市电（220V/50HZ），须配备有漏电保护开关，漏电保护器符合国家相关标准，使用安全。厕所内卫配有节能灯具，满足照明使用需求，管理间安装插座满足公厕使用需要。

其他设施

厕间内的手纸盒、纸篓等均须采用不锈钢材料，并设置防盗功能；镜子等采用不易破坏的材料制作，满足防盗、不易损坏的需求。