

# 巴斯夫强力瓷砖胶 瓷砖胶厂家直销 价格实惠

产品名称	巴斯夫强力瓷砖胶 瓷砖胶厂家直销 价格实惠
公司名称	广东巴斯夫工程有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:巴斯夫 产地:广东 规格:25KG
公司地址	佛山市顺德区大良古鉴村委会凤翔路45号凤翔商业广场3018 之一(住所申报) (注册地址)
联系电话	13612297537

## 产品详情

巴斯夫强力瓷砖胶 瓷砖胶厂家直销 价格实惠，周边地区随时发货，送货上门

### 一、产品说明：

本产品为聚合物改性的水泥基干粉砂浆，粘贴更安全、更牢固，节约空间，大大简化施工，降低劳动成本。

### 二、适合基面：

- 1、在低吸水率基面（如玻化砖、石材）上粘贴瓷砖和做旧饰面翻新处理。
- 2、大型玻化瓷砖、人造大理石、大理石、花岗石、文化石（板岩）、混凝土块的粘贴。

### 三、TK3103瓷砖胶的技术参数:

序号	检验项目	标准要求（C2型）	检验结果	单项结论
1	拉伸胶粘原强度	1.0MPa	2.1MPa	合格
2	浸水后的拉伸胶粘强度	1.0MPa	1.03MPa	合格
3	热老化后的拉伸胶粘强度	1.0MPa	1.2MPa	合格
4	冻融循环后的拉伸胶粘强度	1.0MPa	2.2MPa	合格
5	晾置时间20min拉伸胶粘强度	0.5MPa	0.8MPa	合格

注：执行标准JC/T547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》C2

#### 四、瓷砖胶的物理性能优点：

- (1)粘结力强、牢固，避免发生空鼓或脱落现象；
- (2)施工中不用泡砖湿墙，可明显提高工效、方便快捷；(3)具有良好的抗渗性能与抗老化性能；
- (4)有弹性，可吸收底材与瓷砖之间的胀缩，有效预防瓷砖裂纹产生，从而延长瓷砖使用寿命；
- (5)具有良好的耐水、耐高温、防水抗渗、耐冻融、耐冷热急变性，可防止空鼓和龟裂。操作简单，施工方便，工效高，保水性好，胶粘强度高。

#### 五、瓷砖胶施工工艺

##### 1、基面要求

- (1) 基面应平整、干净、结实、无粉尘、油脂等污垢物及其它松散物；
- (2) 基面平整度宜用2米压尺检查，平整度小于5mm，垂直度小于4mm。

##### 2、施工工具

电动搅拌器（可用750~1000W

手提电钻，带螺旋搅拌棒）、结实的塑料桶、齿形刮刀、瓷砖切刀、水平尺、十字胶粒等。

##### 4、注意事项

- (1) 严禁私自添加砂子、水泥及其它添加剂。
- (2) 瓷砖胶粘剂要随拌随用，搅拌好的瓷砖胶粘剂应在4小时内用完，已凝固硬化的胶浆不准再用，切忌把已干结的胶浆加水混合再用。
- (3) 施工前应确认基面的牢固度、垂直度和平整度。
- (4) 及时检查瓷砖背面胶浆层，确保无空鼓现象，否则应及时补浆。
- (5) 施工完成24小时后，方可踏入或填缝。
- (6) 本产品适宜在5~40的环境下使用。