

巴斯夫微珠止滑地坪面漆 工厂防滑地坪漆

产品名称	巴斯夫微珠止滑地坪面漆 工厂防滑地坪漆
公司名称	广东巴斯夫工程有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	品牌:巴斯夫 规格:30KG 包装:桶装
公司地址	佛山市顺德区大良古鉴村委会凤翔路45号凤翔商业广场3018 之一(住所申报) (注册地址)
联系电话	13612297537

产品详情

环氧砂浆止滑地坪是巍龙地坪漆品牌厂家另一系列的止滑地坪产品，与桔皱止滑地坪不同之处是地坪漆施工后呈现的效果并不一致，砂浆止滑地坪是通过石英砂基料的添加，结合环氧树脂材料而形成地面粗糙的功效，用手去触碰便感受出其凹凸不平的效果。

订购热线：13612297537 小蔡

产品详情

产品简介 / PRODUCT DETAIL

环氧砂浆止滑地坪是由环氧树脂及固化剂混合后，再均匀布散石英砂而形成止滑效果的环氧地坪地面。环氧砂浆止滑地坪与普通环氧薄涂地坪不同之处便是多了一个中涂砂浆层，砂浆止滑地坪具有防尘、防水、易清理、色彩鲜艳等特点。

巴斯夫地坪漆品牌厂家的环氧砂浆止滑地坪主要是使用在地面平整度不好，有凹坑的地面涂装增强了地面的硬度、防滑性与耐磨损性。

(B层)中涂层漆膜：进行环氧砂浆腻子层的涂刷，通过中涂层补强环氧地坪的厚度、硬度，并且通过该中涂层可以找平地面，进一步改善素地情况(A层)底涂层漆膜：打磨去除地面上的浮物及凸出部分，再进行地面清理，然后开展底涂的施工，目标是保护及弥补素地问题

(C层)面涂层漆膜：面涂的铺涂为了增加其装饰性，并且隔绝了长期使用面上的污染物质对地坪中涂层、底涂层、素地的污染以及腐蚀损坏

性能特征 / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

表面粗糙具良好的止滑性，优良的抓着了，增加安全可靠

美观、砂砾效果显著、色彩亮丽

具有良好的耐油污、耐酸碱性、防腐蚀、耐化学性

无尘，防起砂，易清洁

地坪韧性佳，抗压强度高、抗冲击好

耐磨性优异，抗划伤佳，附着力强使用寿命长