低温等离子废气处理设备理想的处理效果

产品名称	低温等离子废气处理设备理想的处理效果
公司名称	泊头市迅阳环保设备制造有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	XY-DLZ-2500:875*920*760 XY-DLZ-5000:1420*920*760 XY-DLZ-7500:1965*920*760
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇赵白合村（注册地址）
联系电话	0317 - 8381188 17131266622

产品详情

工业生产中产生的废气多数都是有毒有害的，低温等离子废气处理设备利用光触媒的技术优势进行高浓度大风量有害气体的处理，可以直接氧化有害气体，不会出现二次污染的问题。该设备采用高能臭氧与紫外线光束相结合，可以将恶臭有机气体的分子链分解裂化达到净化空气，降低污染的效果。该设备可以针对于各种混合性有机废气进行处理。 多数情况下低温等离子废气处理设备的使用只要是针对废气中的刺激性异味，在空气中含有一定量颗粒性物质的时候，建议可以选择水淋塔这样的废气预处理设备，这样经过预处理的废气再进入到光催化设备的内部进行处理，就可以得到比较理想的处理效果。低温等离子废气处理设备可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。