

HUIZHONG蓄电池6-GFM-55无锡汇众

产品名称	HUIZHONG蓄电池6-GFM-55无锡汇众
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:汇众 型号:6-GFM-55 规格:12V55AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

HUIZHONG*汇众蓄电池6-GFM-55*12V55AH后备电源太阳能通用*包邮 汇众系列阀控式密封胶体蓄电池引进德国先进的胶体电池出产技能、选用欧洲进口的要害原材料，运用欧洲进口要害专用出产设备出产。富液式规划、厚极板技能和共同的胶体电解质制作灌加工工艺确保了电池的运用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，能够应用于严苛的高低温环境、恶劣的电力条件。

汇众电池用处广泛，可用在电动工具，应急灯，UPS，电动轮椅，计算机和通讯设备等方面。在深入研究中发现，胶体蓄电池具有自放电小、耐深放电功能优秀、循环运用寿命长、浮充电压低、浮充电流小、少保护、易保护、无腐蚀、无污染、无气体外逸，无液体溢出，利于环保等特色。该公司多年来研制成12V，1Ah直到3000Ah的各种胶体蓄电池，其中有固定型、牵引型、起动型等，有涂膏式极板也有管式极板。产品广泛用于工业，军事和家用电器中。产品名称 汇众公司运用范围

太阳能，风力发电，UPS，EPS电源，电动工具等 产品色彩 以灰白色为主，依据库存也有黑色，墨绿色
主要参数 重视规划 产品包装 以纸箱包装为主，量大能够托盘包装 产品材质 铅，硫酸，ABS塑料
产品优点 全密封规划，性价比极高 注意事项 出厂前现已充溢电，避免短路 电池结构 1、电解液固定办法：电解液由气体二氧化硅及多种添加剂以胶体办法固定.注入时为液态，可充溢电池内的一切空间。
2、极柱密封办法：多层耐酸橡胶圈滑动式密封，确保了运用寿命后期极群成长时的密封。3、极板：铅钙锡无锡多元合金，管式或许涂膏式极板。特殊制作工艺，晶格细微均匀，耐腐蚀性好，电池的运用寿命长。

厂家直销 汇众蓄电池6-GFM-55 免保护阀控式密封 汇众12v55ah电池

中型阀控密封铅酸蓄电池

电池型号	额外电压(V)	额外容量(A H)	长度 毫米	宽度 毫米	高度 毫米	总高 毫米	分量 公斤
6-FM-24	12	24	165	126	175	182	8.5
6-GFM-40	12	40	198	165	171	171	13.6
6-GFM-55	12	55	260	170	225	235	23

6-GFM-65	12	65	350	168	179	187	22.8
6-GFM-80	12	80	259	169	220	230	24.5

免保护无须补液 内阻小，大电流放电功能好 习惯温度广（ - 35 - 45 ）自放电小
运用寿命长（3 - 5年）荷电出厂，运用方便 安全防爆 共同配方，深放电康复功能好
无游离电解液，侧倒90度仍能运用 新蓄电池经过均充然后浮充电运转3至6个月后，用0.5级直流电压表
或三位半数字万用表在电池极柱根部测其每组电池中各单体电池的端电压或组合电池端电压，每只电池
端电压之间的均匀差值应少于或等于100mV（或 $\pm 50\text{mV}$ ）。在环境温度25 左右，对充溢电的蓄
电池静置24小时，用0.5级直流电压表在蓄电池极柱根部测其各单体间的开路电压或组合电池端电压，最
高与最低的均匀差值应少于或等于20mV。 汇众蓄电池12V55AH 汇众6-GFM-55蓄电池 UPS蓄电池
特价出售 运用说明 · 电池南北极不能短路,外壳禁止碰击,充放电过程中最好坚持正立摆放
· 请运用恒流恒压蓄电池专用充电器 · 电池不能过度充电(12V/6V电池充电电压不能大于15V/7.5V)
· 电池不能过度放电(12V/6V电池放电电压不能小于9.6V/4.8V)
· 电池运用后要及时充电,不论有没用完电,不然有可能内部极板硫化而致不能再充电
· 电池静放三个月要补充电,坚持电池满电是最好的保存办法 包装清单
阳光电池1只，螺丝2枚，软衔接一条，合格证一张，报关单一张，外包装木箱1个 用处/应用范畴
已广泛地应用于全球ups、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动、船只应用等重要范畴。