

# 发条式自动收放卷筒 小型电缆卷筒 平车卷筒

产品名称	发条式自动收放卷筒 小型电缆卷筒 平车卷筒
公司名称	河南华工重型机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:亚重 型号:JTA型 产地:河南长垣
公司地址	河南省长垣县宏力大道与阳泽路交汇处
联系电话	0373-8089018 18737389681

## 产品详情

电缆卷筒是为大型移动设备提供动力电源、控制电源或控制信号的电缆卷绕装置。它广泛应用于港口门座起重机、集装箱起重机、装船机、塔式起重机等类似工况的重型机械设备。

电缆卷筒主要技术参数

额定工作电压 380V、10KV

额定电流：配置 型滑环的集电器单环承载额定电流为400A

配置 型滑环的集电器单环承载额定电流为63A

配置 型滑环的集电器单环承载额定电流为10A

配置 型滑环的集电器单环承载额定电流为160A

配置 型滑环的集电器单环承载额定电流为800A

单个驱动头输出转矩调整范围130-300Nm

电缆卷筒使用条件

海拔高度不超过2000米。

环境温度：-20 -+45

允许在淋雨、溅水和无腐蚀性气体尘埃的场所工作。

安装部位最高振动条件为：5-13HZ时，位移1.5mm；13-150HZ时，振动加速度为10m/s<sup>2</sup>。

集电器箱防护等级IP54。

卷筒和电缆的选择

-运行速度小于10 m/min

- 强烈震动 - 应用在海上，盐或者腐蚀性空气中 - 温度低于-15 ° C - 急弯路径 - 需要强制导向

如果安装了强制导向器必须保证导向器与卷筒之间的距离为卷筒宽度的6倍。

卷筒型号有AV12, AV19, AV28, AV40, AV50 和 AV60多个系列

- 1) 采用热镀锌钢材料
- 2) 可选聚酯涂层或不锈钢卷筒
- 3) 最多可满足高达52极供电需要，这取决于选用电缆的横截面积。
- 4) 模块化集电滑环，许用电流最高达200A
- 5) 防护等级高达IP65/66
- 6) 适合室内和室外环境使用
- 7) 电缆容量取决于电缆的厚度和鼓轮的种类，电缆长度最高可达135m

河南华工重型机械有限公司（华工起重）是中国的专注于起重机械配件和附件行业的供应商，起重机械配件加工和产能全国领先。注册地点位于中国起重之乡—河南省长垣县，毗邻河南省起重工业园，注册资本人民币5600万元，员工310余人，占地面积9600余平方米。

华工起重于2010和2011年分别获得，河南省质量技术监督局颁发的轻小型起重设备B级制造许可和A级起重机械安装维修许可，企业于2009年全面通过ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系和OHS ASI职业健康安全管理体系。

亚重系列产品广泛应用于3-900T各类桥门式起重机、港口起重机、架桥机和煤机等整机系统，生产能力覆盖铸铁铸钢、粗加工到精加工，热处理、零件装配至终端产品支付，并承接各种材质和技术标准的超大吨位非标产品设计与制作。