

巴斯夫环氧富锌底漆 钢结构防腐底漆 高含锌量

产品名称	巴斯夫环氧富锌底漆 钢结构防腐底漆 高含锌量
公司名称	广东巴斯夫工程有限公司
价格	20.00/KG
规格参数	品牌:巴斯夫 产地:广东 包装:桶装
公司地址	佛山市顺德区大良古鉴村委会凤翔路45号凤翔商业广场3018 之一(住所申报) (注册地址)
联系电话	13612297537

产品详情

广州巴斯夫化工有限公司是专业从事中高档建筑装饰涂料、地坪材料、金属腐蚀涂料、专业木器漆及其他特种功能性涂料的研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。

巴斯夫环氧富锌底漆 钢结构防腐底漆 高含锌量

巴斯夫环氧富锌底漆

详细介绍：

巴斯夫环氧富锌底漆是一种双组份富锌环氧底漆,本品为双组份化学固化干燥型,干漆膜中锌粉含量高达80%，具有优异的防腐蚀及耐磨损性能。

用途：

作为长效保护底漆涂装在中等至严重腐蚀环境中的钢材表面。本品可被多种专门的油漆配套涂覆，也可为喷砂清洁过的钢板表面提供临时保护，作为焊接底漆。同时也可用作防火涂料的配套高级防锈底漆。

物理参数：

漆基：环氧树脂

颜色：红灰色或灰色

混合比例：漆基：固化剂=10：1（重量比）

混合使用期：8小时/201

闪点：25

比重：2.3kg/L

固体体积含量：49%

理论涂布率：12m²/L即52m²/kg〔干膜40μm计〕

干燥时间表干：1小时；实干：7天(完全固化)

重涂间隔：最小1小时,最大7天

漆面：哑光

施工说明：

表面处理：钢铁表面必须干燥,无松散漆层、油脂及其它污垢物。表面喷砂处理至瑞典标准Sa2.5级,表面粗糙度达到RUGOTEST标准NO3,BN9A。涂装前除去尘埃及砂粒。特殊表面处理请向本公司技术部查询。

建议配套系统：

注意事项

安全守则：

1、施工时必须保持空气流通,并采用一定的防护措施。避免吸入溶剂蒸气或漆雾,皮肤、眼睛不得接触本品。

2、易燃物品,远离火源,在施工范围内不宜吸烟。

。

3、储存在阴凉干爽的地方。

注意事项

1、使用前,必须先检查漆基和固化剂比例是否正确。

2、漆基和固化剂混合均匀后再施工。

3、采用指定的稀释剂作稀释,配制好的油漆必须在混合使用期内用完。