

关于BFC8183-18WLED防爆灯详细参数

产品名称	关于BFC8183-18WLED防爆灯详细参数
公司名称	深圳市瑞亚特照明工厂
价格	199.00/套
规格参数	品牌:荣朗电气 型号:BFC8183 产地:浙江温州
公司地址	深圳市沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号A栋3楼
联系电话	18158330597

产品详情

前两年，LED照明灯具在商用和工用范畴得到快速的开展，可是跟着技能的前进，当前LED照明灯具现已开端进军家居照明范畴，并且取得了不错的成果。

当前，阻碍LED照明灯具商品进入民用商场的要素主要有两大方面：一方面因为社会对LED技能及商品的认知度依然处于初级阶段，有关专家调查结果显现，

中国一般消费者中可以认知明白LED灯泡份额仅25%，LED工矿灯具要遍及，提高消费者认知度仍是要害。

另一方面因为LED工矿灯具比较传统照明商品价格较高，家庭用户绝大部分看到的是短期的本钱利益，而不会将长时间的节能效益放在思考的前面，

因而，LED工矿灯具浸透率一向难以尽善尽美。要提高LED工矿灯具的浸透率就需要从这两方面开端着手，在遍及LED知识的一起，

以技能推进生产力的方法来逐渐下降LED工矿灯具的价格，进而推进大范围内的遍及使用。

相信跟着LED照明技能的疾速前进，以及消费者关于LED信赖度的添加，将来LED工矿灯具的遍及将是不久之事。

LED照明灯具将是将来照明灯具规划和居室照明的干流，发扬越来越大的效果。相信也会越来越受到大家的认可和喜爱。

结构特性：关于BFC8183-18WLED防爆灯详细参数

环保：采用第四代绿色环保，大功率白光LED固态光源，光效高，使用寿命长达100000小时,可达到实现长期免维护。

节能：能耗低，耗电量仅为相同光通量白炽灯的20%。

光效：光线柔和,无眩光,不会引起作业人员眼睛的疲劳,提高工作效率。

高质：外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂处理，耐磨抗腐，防水防尘。

耐用：透明件用进口胶材料，透光率高，抗冲击性能好，能使灯具在各种恶劣的环境下正常工作。

实用：吸顶式安装,电缆间接引入方式，安装接线简单方便。

性能特点:

独特的LED电路板设计，保证LED模组10万小时的工作寿命。人性化的产品设计，客户可按不同的照明场所选择相适应的工作电压。

根据需要可选择吸顶式、电缆间接引入式等多种安装方式。

使用场所：

固态免维护防爆通路灯适用于石油、化工、船舶等易燃易爆场所。

适用于车间、装置区、通道、中转站、联合站船舱等区域作固定照明。

适用于石油，化工，船舶等易燃易爆场所

适用于车间，装置区，通道，中转站，联合站船舱灯渔区作为固定照明。

适用于油田、中转站、内场泵房、联合站、配电间、

操作间、值班室、计量间及易燃易爆场所需要装置的固定照明。

配用光源：关于BFC8183-18WLED防爆灯详细参数

订货编号光源额定功率（w）光通量（lm）平均使用寿命（h）

RLB8183-5

LED5*1w430100000

RLB8183-10 5*2w860100000

RLB8183-15 5*3w1360100000

注意事项：

1. 运输时将灯具应装在所配备的包装箱内，并加装泡沫减震，防止破损；
2. 按照包装箱上所示的贮运标志进行严格控制，以防灯具破损等；

3. 收货时检查在运输过程中是否有外观损坏，如外壳划伤，透明件裂痕等，包装箱内的附件是否齐全，如使用说明书、产品合格证、安装配件等；
4. 安装时必须由专业人员或专业电工进行安装；安装前务必检查灯具铭牌上所列参数和安装使用条件是否与实际使用条件相符；
5. 安装环境应不超过海拔2000m；
6. 安装环境温度为-20 ~ +40 ，周围空气相对湿度不大于95%；
7. 应安装在无明显摇动、无冲击、无滴水以及无足以腐蚀金属而破坏绝缘的气体和导电灰尘的地方；
8. 安装后应确认灯具已可靠接地！
9. 灯体引入口配置密封圈及压紧装置，应压紧密封圈，以确保引入装置处的密封性能；
10. 腔内电气间隙不小于5mm，爬电距离不小于6.3mm。