

灯杆式SW8140-100WLED防爆灯

产品名称	灯杆式SW8140-100WLED防爆灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明工厂
价格	199.00/套
规格参数	品牌:荣朗电气 型号:SW8140 产地:浙江温州
公司地址	深圳市沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号A栋3楼
联系电话	18158330597

产品详情

如何选择led防爆灯，led防爆灯的质量好坏如何分呢，要找正规生产厂家，有资质证明的厂家，led防爆灯防爆灯质好才是硬道理，不能光看市面上的led防爆灯的价格,看性能性价比。

据LED防爆灯厂家温州荣朗电气总结这一类具有防爆、防腐蚀、抗振等特性的照明灯具，咱们将它界说为‘防爆灯具’，从规划研制，一直到结构件制作到制品，都有严厉的出产制作需求与职业标准，此一种灯具，应具有国家权威机构出具的有关证书，

以证明其可以在特别场所照明，具有其他灯具所不能到达的功能。（如防爆强光泛光灯、防爆泛光灯、防爆平台灯、节能长命防爆灯、手提式防爆探照灯、微型防爆头灯、防爆方位灯、强光防爆电筒、防爆泛光工作灯等）

一个好的产品，即使你贵一点，你的利润少一点，又能怎样。坏的产品是便宜，但是客户购买过去，用的时间不久，轻轻一摔就破，轻轻一拉，线就断，他们可没有那个心情去维修一个劣质品。

久而久之，就没有几个人会去买那个便宜货。这样就会导致客户觉得我们的产品质量不合格，从而失去了长期合作的始终

比如螺丝，一般小厂家都是耐锈的材料制成的螺丝。因此长时间使用，即使灯损坏了，也能轻易拆下螺丝进行维修。而他们因为偷工减料，选择一些铁等易锈易被腐蚀的螺丝。

又比如灯具的外壳，因为偷工减料，那么外壳就必须薄才能形成一个整体。这样的话，防爆性能虽然差不多，但是防撞的性能就差了好多。

产品特性：灯杆式SW8140-100WLED防爆灯

- 1、冷锻散热器，横截面呈空心圆柱形，增大散热面积；
- 2、多重散热：冷锻散热器、电器散热腔、光源腔散热器；
- 3、电器散热腔主要是多重散热作用，由于热量向上，则冷锻散热器中散出的热气通过该散热腔进一步散出；其次，内部放置有变压器，

该散热器也可起到散发变压器产生的热量；

- 4、钢化透明件就是相当于发光的灯泡；
- 5、光源腔散热器：现有技术中没有的，主要是用于散发钢化透明件散出的热量；
- 6、后盖：主要用于断电、开盖断电；后盖与电气散热腔分体式安装，开盖断电装置由上、下装置组成；上部分安装在后盖内部，扣式连接；

首先将上部分的三个凸起对应后盖的三个缺口，然后旋转上部分，三个凸起进入卡槽，从而卡入后盖中；

现有技术是扭簧固定的，但扭簧固定既难安装又难取出。

- 7、开盖断电装置下部分与电器散热腔也与上述连接方式相同，都是扣式；

断电装置通过触点接触则通电，分离则断电。

使用方法:

- 1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具及镇流器的安装位置和方式,然后按灯具到镇流器接点的距离和镇流器到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。
- 2、当灯具到镇流器接点的距离超过2米时,需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内六角螺栓,将灯体部分拔出后,拆下灯具自带的三芯电缆线,然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。
- 3、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓,取下箱盖,将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出口的引入装置引进镇流器腔内,把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上,然后把压紧螺母拧紧。
- 4、将准备好的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入口的引入装置,引进镇流器腔内,然后将L线(火线)、N线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上,并把压紧螺母旋紧。
- 5、合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓,最后再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220V电源。
- 6、更换灯泡时,先切断电源,检查吊链是否挂好,然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓,小心将灯体部分向下拉,使灯体与灯头壳分离,旋下旧灯泡换上新灯泡。

基本描述:灯杆式SW8140-100WLED防爆灯

产品型号：RLB97

原产地：浙江温州

产品芯片：普瑞

灯珠颗数：70颗

壳体材质：压铸铝壳

灯罩材质：钢化玻璃

包装方式：泡沫+纸箱

生产商：温州荣朗电气有限公司

经营性质：有限责任公司

品牌：荣朗

价格：电议

产品数量：9999 套

光源功率：40W.50W.60W.70W.80W.100W.120W.150W.200W.250W

光源类型：科锐CREE 品牌

灯珠数量：35颗 / 70颗 / 98颗

产品关键字：RLB97防爆灯价格，LED防爆灯贵吗